



## HUSQVARNA 130

Якщо ви шукаєте бензопилу, яка використовуватиметься навколо вашого будинку та в саду довгі роки, варто інвестувати в пилу, яка відповідає вашим завданням. В пилу, яка гідна назви Husqvarna. Husqvarna 130 легко запускати, легко керувати - і з легкістю нарізати дрова, вона допоможе обрізати гілки і зріже дерево в саду. Невелика, але могутня, вона – справжня цінність.




### Fuel pump

Fuel pump designed for easy starting.



### Одноважільне управління бензопилою

Комбіноване управління старт/стоп та дросельною заслінкою мінімізують ймовірність "заливання" двигуна.



### Інерційне гальмо ланцюга

Ефективне інерційне гальмо ланцюга.



### Принцип двох мас

Антивібраційна система ізолює двигун від рукояток за допомогою сталених пружин.



## FEATURES

- Ланцюгове гальмо, що активується силою інерції
- Комбіноване управління зупинкою двигуна та дросельною заслінкою
- Fuel pump for easy starting.
- LowVib® оберігає руки користувача від шкідливого впливу вібрації
- Двигу X-Torq® з пониженим рівнем вихлопу та споживання палива
- Air Injection забезпечує довші інтервали між чистками повітряного фільтра

Technical Specifications	
<b>CAPACITY</b>	
Швидкість ланцюга складає 133% максимального числа обертів двигуна Chain speed at 133% of maximum engine power speed	22.3 м/с
Швидкість ланцюга в робочому режимі	16.8 м/с
Швидкість включення зчеплення	4000 об/хв
Верхня межа включення зчеплення	4500 об/хв
Швидкість холостого ходу	3000 об/хв
Верхня межа холостого ходу	3200 об/хв
Зазор магнето	0.3 мм
Максимальна робоча швидкість двигуна	9000 об/хв
Потужність	1.5 кВт
Нижня межа прискорення	11200 об/хв
Крутний момент, max.	1.84 Н·м
Крутний момент, max. at rpm	8000 об/хв
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Відповідність стандарту CE	Так
Сертифікат на відповідність Директиви щодо машинного обладнання 2006/42/EC	YES
<b>РОЗМІРИ</b>	
Вага брутто	6980 г
Вага нетто	5680 г
Bar length	14"
Довжина шини	355 мм
Вага (без ріжучого обладнання)	4.7 кг
<b>ДВИГУН</b>	
Діаметр поршня	39 мм
Об'єм циліндра	38 см³
Хід поршня	32 мм
Зазор свічки запалювання	0.55 мм
Сімейство двигунів	*PWES.0384CX
Сімейство двигунів	-PWES.0384CX
Зазор магнето	0.3 мм
Свічка запалювання	NGK BPMR7A
<b>ОБЛАДНАННЯ</b>	
Хвостовик шини	Вузький
Тип ланцюга	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Шаблон	1.3 мм
Тип ручки	Стандартна
Крок	3/8" mini
Тип зірочки	Шип 6
<b>МАСТИЛО</b>	
Споживання палива (г/кВт·год)	725 г/кВт·ч
Витрата палива	0.725 кг/год
Об'єм паливного бака	0.375 л
Тип мастила	Husqvarna 2-тактний або екв. при 50:1
Тип маслонасоса	Автоматичний
Об'єм бака для мастила	0.26 л
Тип палива	Бензин
<b>PACKAGING</b>	
Висота упаковки	333 мм
Довжина упаковки	495 мм
Ширина упаковки	285 мм
Quantity in Master pack	1
<b>EMISSION DATA CARB</b>	
Сімейство двигунів	*PWES.0384CX
Викиди вихлопних газів (середн. рівень CO)	330.7 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень CO <sub>2</sub> )	877 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень HC)	40.85 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень NOx)	1.14 г/кВт·ч
<b>EMISSION DATA EPA</b>	
Сімейство двигунів	-PWES.0384CX
Рівень вихлопу (CO)	331 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (CO FEL)	536 г/кВт·ч
Вихлоп шкідливих газів (CO <sub>2</sub> середн.)	877 г/кВт·ч
Рівень вихлопу (HC)	40.85 г/кВт·ч
Рівень вихлопу (NOx)	1.14 г/кВт·ч
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Викиди вихлопних газів (середн. рівень CO)	278.5 г/кВт·ч

**Technical Specifications**

Викиди вихлопних газів (середн. рівень CO )	804 г/кВт·ч
Викиди відпрацьованих газів (CO2 EU V)	804 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень HC)	41.7 г/кВт·ч
Викиди вихлопних газів (середн. рівень NOx)	1.11 г/кВт·ч
<b>ЗВУК І ШУМ</b>	
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	116 дБ(A)
Рівень шуму	114.34 дБ(A)
Звуковий тиск	102 дБ(A)
Звуковий тиск (15м)	102 дБ(A)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	102 дБ(A)
<b>ВІБРАЦІЯ</b>	
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка	3,72 м/с <sup>2</sup>
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка	5,5 м/с <sup>2</sup>
Vibrations left/front handle	3,72 м/с <sup>2</sup>
Vibrations right/rear handle	5,494 м/с <sup>2</sup>