



UA	Експрес лак для дерева	RU	Экспресс лак для дерева	EN
плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	стирол-акриловий сополімер	стирол-акриловый сополимер	styrene-acrylic copolymer	
ступінь бліску / степень блеска / gloss degree	глянцевий, напівматовий, матовий	глянцевый, полуматовый, матовый	glossy, semi-matt, matt	
колір / цвет / color	безбарвний	бесцветный	colorless	
розвчинник / растворитель / solvent	універсальний розріджувач ТМ «Maxima»	универсальный разбавитель ТМ «Maxima»	universal diluent TM «Maxima»	
способ нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun	
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	80-125 мл/м <sup>2</sup>	80-125 мл/м <sup>2</sup>	80-125 ml/m <sup>2</sup>	
час висихання / время высыхания / drying period	15 хвилин	15 минут	15 minutes	
СП / СГ / VP	18 місяців	18 месяцев	18 months	
фасування / фасовка / package	0,75 л; 2,5 л	0,75 л; 2,5 л	0,75 l; 2,5 l	



- швидко висихає / быстро сохнет / dries quickly
- стійкість до атмосферних дій, дії води, УФ, лугів, миючих засобів, індустріальних та автомобільних масел / стойкость к атмосферным воздействиям, действию воды, УФ, щелочей, моющих средств, индустриальных и автомобильных масел / resistance to weather effects, water impact, UV-rays, alkalis, detergents, industrial and automotive oils
- утворює міцну та еластичну плівку, яка не тріскається з часом / создает прочную и эластичную пленку, которая не трескается со временем / it creates hard and flexible film, which doesn't crack through the time