



зовні / всередині приміщень

Призначена для декоративно-захисного фарбування попередньо заґрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь. Застосовується для фарбування меблів, дверей, віконних рам, огорожень, робочих інструментів, металевих гаражів, промислових конструкцій і т.п.

снаружи / внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей, дерева, древесных материалов, бетонных и других поверхностей. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных рам, ограждений, рабочих инструментов, металлических гаражей, промышленных конструкций и т.п.

exterior / interior

It is intended for decorative and protective coating of previously undercoated metal surfaces, wood, timber, concrete and other similar surfaces. It can be applied on the furniture, doors, window frames, fences, working tools, metal garages, industrial constructions and others.

| | | | |
|--|--|--|---|
| плівкоутворювач / пленкообразующее / binder | алкідний лак | алкидный лак | alkyd varnish |
| ступінь блиску / степень блеска / gloss degree | глянцева | глянцевая | glossy |
| колір / цвет / color | 35 кольорів | 35 цветов | 35 colors |
| розчинник / растворитель / solvent | уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент або їх суміш | уайт-спірит (нефрас C4-155/200), сольвент или их смесь | white spirit (nefras C4-155/200), solvent or their solution |
| спосіб нанесення / способ нанесения / application method | пензель, валик, фарборозпилювач | кисть, валик, краскораспылитель | a brush, a roller or a spraying gun |
| норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer | 70-120 г/м ² | 70-120 г/м ² | 70-120 g/m ² |
| час висихання / время высыхания / drying period | 24 години | 24 часа | 24 hours |
| СП / СГ / VP | 24 місяці | 24 месяца | 24 months |
| фасування / фасовка / package | 0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг | 0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг | 0,3 kg; 0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg |



- захищає від атмосферних впливів, зміни температур / защищает от атмосферных воздействий, изменения температур / it protects against weather effects and temperature fluctuation
- створює покриття, стійке до дії води, миючих розчинів, індустріальних масел / создает покрытие, устойчивое к воздействию воды, моющих растворов, индустриальных масел / it creates coat resistant to water, detergents, industrial oils
- відрізняється яскравими кольорами / отличается яркими цветами / it has bright color rate

Перелік кольорів Емалі алкідної ПФ-115П Перечень цветов Эмали алкидной ПФ-115П A color range of Alkyd enamel PP-115P

Глянцеві кольори / гляцевые цвета / glossy colors

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | |
| біла белая / white | слонова кістка слоновая кость / ivory | бежева бежевая / beige | кремова кремовая / cream | кремово-рожева кремово-розовая / rosy cream | лососева лососевая / salmon |
| | | | | | |
| жовта желтая / yellow | жовто-коричнева желто-коричневая / yellow brown | помаранчева оранжевая / orange | червона красная / red | червоно-коричнева красно-коричневая / red brown | вишнева вишневая / cherry |
| | | | | | |
| горіхова ореховая / nut | коричнева коричневая / brown | темно-коричнева темно-коричневая / dark brown | хаки хаки / khaki | фісташкова фисташковая / pistachio | салатова салатовая / pale green |
| | | | | | |
| світло-смагднова светло-изумрудная / light emerald | світло-зелена светло-зеленая / light green | зелена зеленая / green | смагднова изумрудная / emerald | бірюзова бирюзовая / turquoise | морська хвиля морская волна / sea green |
| | | | | | |
| світло-блакитна светло-голубая / light blue | блакитна голубая / blue | яскраво-блакитна ярко-голубая / bright blue | синя синяя / dark blue | бузкова сиреневая / lilac | фіолетова фиолетовая / violet |
| | | | | | |
| срібляста серебристая / silver | світло-сіра светло-серая / light grey | сіра серая / grey | темно-сіра темно-серая / dark grey | чорна черная / black | |