

Ваши преимущества

- Бункер большого объёма для высокой эффективности работы
- Труба для дозированной подачи воды в крышке мешалки предупреждает закупоривание
- Мешалка с подъёмным механизмом для удобного заполнения за счёт небольшой высоты загрузки
- Простое и чёткое управление, соответствующее стандартам CE
- Гидравлический привод насоса и мешалки с плавной регулировкой объёма подачи насоса до 60 л/мин
- 3-цилиндровый двигатель фирмы Kubota с низким уровнем шума мощностью 16,3 кВт
- Оптимальная звукоизоляция благодаря кожуху с двойными стенками
- Оптимальная маневренность за счёт малой нагрузки на опору
- Сохранение стоимости благодаря высокой ценности в качестве объекта продажи

SP 11 LMR – Простой и удобный способ оштукатуривания



Практичный шнековый насос SP 11 LMR фирмы Putzmeister разработан специально с учётом требований штукатуров и лепщиков.

Дальность подачи до 60 м, высота подачи до 40 м. Насос можно использовать для переработки строительных смесей или загружаемых из мешкотары штукатурок для внутренних и наружных работ, высококачественных штукатурок, известково-цементных, грунтовых, декоративных штукатурок, жидких растворов для каменной кладки, огнестойких строительных растворов, а также для работ по забутовке и запрессовке.

Ваш компетентный дилер Putzmeister охотно проинформирует вас о других преимуществах и ответит на все вопросы, касающиеся ваших индивидуальных требований.

- Штукатурка для наружных работ (известковая, известково-цементная и теплоизолирующая штукатурка)
- Штукатурка для внутренних работ (известковая штукатурка)





Наглядная панель управления обеспечивает высокий уровень комфорта при работе с машиной в соответствии со стандартами CE. В машине предусмотрена плавная регулировка производительности и дозирования воды.



Исключительно легкий пластмассовый кожух отличается высокой прочностью и оптимально защищен от коррозии.



В серийную комплектацию входит высокопроизводительный шнековый насос 2L6 с напорным патрубком M 50. В зависимости от объема подачи и свойств материала вы сможете перерабатывать строительные смеси с размером фракции до 6 мм.

Технические характеристики SP 11 LMR

Ёмкость смесительного бункера	180 л
Ёмкость подающего бункера	220 л
Объём подачи*	5–60 л/мин
Давление подачи	25 бар
Расстояние подачи**	штукатурки для наружных и внутренних работ 60 м, высота подачи 40 м
Компрессор	2-цилиндровый 400 л/мин, 3,7 бар
Насос	Шнековый насос 2L6
Приводной двигатель	3-цилиндровый дизельный двигатель фирмы Kubota, 16,3 кВт при 2600 об/мин
Масса	750 кг (максимальная нагрузка на ось)
Длина × ширина × высота	3260 × 1420 × 1160 мм
Высота загрузки	800 мм
Макс. фракция	6 мм
Ходовой механизм	без тормозной системы, подх. для уличного движения

* Указанный объем подачи является ориентировочным и зависит от типа насоса.

** Данные являются ориентировочными и зависят от материала..

Оснащение

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей	■
Уплотнительное кольцо к муфте для подачи раствора	■
Картридж с консистентной смазкой	■
Рычажный пресс со шлангом	■
Очиститель высокого давления	■
Адаптер для кабеля грузовых автомобилей	■
Лакокрасочное покрытие стандартного цвета	■
Сцепка (легк. автом.)	■
Принадлежности для чистки	■
Дозирование воды механическое	■
Стандартные инструменты	■
Рабочий прожектор	□
Дистанционное радиоуправление (20 м)	□
Кабельное дистанционное управление (20 м)	□
Сцепка (легк. автом.)	□
Виброгрохот	□
Специальное лакокрасочное покрытие кожуха в цвет RAL	□
Пылесос	□
Опорное колесо	□

□ Опция ■ Серия

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Germany
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal/Germany
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

