MULTI SPRAY

Технічні дані:

Основа	суміш мінеральних масел
Консистенція	рідина
Щільність	0, 81 г/мл
В'язкість (20°C)	1 мПа.с
Температура займання	52°C
Рівень pH	нейтральний
Термостійкість	від -50°C до +190°C
Розчинність у воді	повна
Леткі органічні сполуки (VOC):	84%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:
Препарат широкого застосовування, що не містить силікон:

1. видаляє іржу
2. змащує
3. очищує
4. витісняє вологу
5. проникає в механізми
6. захищає від корозії
7. зменшує втрати в електричних стиках
8. розблокування з'єднань (у тому числі іржавих)

Не викликає корозію. Створює захисну плівку на оброблених поверхнях, захищаючи від корозії та стирання. Завдяки спеціальній конструкції клапану його можна використовувати в будь-якому положенні (без ризику втрати виштовхуючого газу). Можна використовувати всередині і зовні приміщень.

Області застосовування:

- розблокування і змазка механічних з'єднань (болти, петлі, замки, ланцюги);
- витісняє вологу і захищає від іржі;
- покращує електропровідність з'єднань.

Колір:
Безбарвний.

Упаковка:
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:

- Ретельно струснути аерозольний балон перед застосуванням
- Поверхня повинна бути сухою та очищеною від пилу і бруду
- Змащення: розпилювати спрей на відстані 25 см від оброблюваних елементів
- Видалення іржі: після нанесення препарату почекати 5 - 10 хв. і розблокувати з'єднання
- Перед нанесенням препарату на електричні стики відключити пристрій від джерела електроенергії
- Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно дозувати препарат

Норми і сертифікати:
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.2000.

Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки:

- Уникати контакту зі шкірою;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.