CUTTING OIL

Технічні дані:

Основа	суміш мінеральних масел
Консистенція	рідина
Щільність	0,89 г/мл
В'язкість динамічна 20°C	35-40 сСт
Температура займання	мін 200°C
Розчинність у воді	нерозчинний
Леткі органічні сполуки (VOC):	20%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:
Високопродуктивний препарат змащуючий інструменти та поверхні при обробці металу (різання, свердління, шліфування і т.д.). Зменшує тертя, захищає інструмент від зношування. Завдяки спеціальній консистенції не створює димку під час механічної обробки і запобігає розбризкування металевих частинок. Завдяки спеціальній конструкції клапану його можна використовувати в будь-якому положенні (без ризику втрати виштовхуючого газу). Не містить силікону.

Області застосовування:
Захист інструменту й оброблюваного металу від перегріву
Обмеження утворення сколів і тирси під час механічної обробки алюмінію, всіляких сплавів сталі та інших металів
Продовження строку служби свердел та інших інструментів різання

Колір:
Безбарвний.

Упаковка:
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:
- Ретельно струснути аерозольний балон перед застосуванням
- Поверхня повинна бути сухою та очищеною від пилу і бруду
- Змащення: розпилювати спрей на відстані 25 см від оброблюваних елементів
- Захист: розпилювати спрей на відстані 25 см від оброблюваних елементів і одразу ж втирати чистою ганчіркою
- Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно дозувати препарат

Норми і сертифікати:
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.2000.

Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки:
- Уникати контакту зі шкірою;
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і ретельно промити водою;
- Може викликати подразнення очей;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.