ZINC SPRAY

Технічні дані:

Основа	цинковий порошок
Консистенція	рідина
Система затвердіння	фізичне висихання
Повне затвердіння	після 24 годин
Продуктивність	близько 1,5 м²
Сухий на пил (Dust dry)	від 10 до 15 хв
Час липкості (Tack free)	від 20 до 30 хв
Термостійкість	до +350°C
Вміст твердих часток	46%
Леткі органічні сполуки (VOC):	54, 4%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:
Економічний, ефективний і надійний препарат, після висихання утворює стійкий до механічних пошкоджень і корозії, електропровідний шар цинку високої чистоти (98%). Можна застосовувати безпосередньо на іржаві елементи. Завдяки своїм електростатичним властивостям ефективно покриває краї, грані та інші невеликі елементи металевих поверхонь. Призначений для внутрішнього і зовнішнього застосування. Після висихання матовий.

Області застосовування:
- Захист від корозії й відновлення металевих поверхонь;
- Ремонт автомобільних кузовів, водостічних труб і покрівельних покриттів;
- Антикорозійний захист швів, місць зварювання і перетину елементів сталевих конструкцій.

Колір:
Металик (матовий).

Упаковка:
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:
- Поверхня повинна бути сухою та очищеною від пилу і бруду;
- Перед кожним використанням ретельно струшувати аерозольний балон близько 30 секунд і розпилювати спрей на відстані 20 см від оброблюваних елементів;
- Завжди наносити в два шари з інтервалом 2 години (при необхідності повторити процедуру через 24 години);
- Перед кожним наступним вживанням ретельно струшувати аерозольний балон;
- Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно дозувати препарат.

Норми і сертифікати:
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.2000.

Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки:
- Уникати контакту зі шкірою;
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і ретельно промити водою;
- Може викликати подразнення очей;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.