

Акриловая износостойкая краска для бетонных полов



- надежная защита от пыления бетонных полов с интенсивной эксплуатационной нагрузкой
- прочное покрытие к истиранию и нагрузкам погрузочно-разгрузочного транспорта
- высокая прочность к ударам
- короткое время высыхания (не более 2 часов)
- содержит кварцевый песок, отсутствует эффект скольжения при эксплуатации полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая износостойкая краска для бетонных полов АКРИЛБЕТ применяется для защитно-декоративной окраски бетонных и цементных полов внутри помещений: производственных цехов, гаражей, торговых и складских помещений, паркингов и т.п.

Полимерное покрытие защищает бетонные и цементные полы от пыления, уменьшает пористость основания и облегчает уход за ними.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, достаточно ровным, без трещин, сухим и чистым. Жировые и масляные загрязнения обезжирить растворителем, при глубоком масляном загрязнении участки вырубить и зашпатлевать специальными цементными составами. Новые бетонные основания можно окрашивать через 3 – 4 недели. Стяжки должны быть прошлифованы, затем очищены пылесосом, либо вручную щетками. Влажность бетонного основания должна быть не более 4 %.

ОКРАСКА

Перед применением материал следует тщательно перемешать в упаковке. Перед окрашиванием для обеспечения высокой адгезии краски Акрилбет к основанию рекомендуется на первый слой применять высококачественную грунтовку Грунт-фасад. Допускается при первичной окраске бетонных полов грунтование краской, разбавленной сольвентом в количестве 20% от массы и далее производить окраску без разбавления.

Обращаем внимание на то, что разбавление необходимо производить только сольвентом. По истечении 5 часов после грунтования нанести два слоя краски Акрилбет без разбавления, время межслойной сушки составляет 1,5 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	суспензия пигментов, наполнителей в растворах синтетических смол и органических растворителей с добавлением различных вспомогательных веществ
Цвет:	серый
Степень блеска:	матовый
Расход:	для новых поверхностей 120-160 г/м ² для старых поверхностей 180 - 250 г/м ²
Растворитель:	сольвент
Способ нанесения:	наносить методом распыления, кистью, валиком
Время высыхания:	время полного высыхания при (20±2)°C не более 2 часов
Условия/срок хранения:	хранить при температуре выше +5°C в герметично закрытой таре 18 месяцев от даты изготовления
Фасовка:	3,5 кг, 14 кг
Нормативный документ:	ТУ У 24.3-31576901-007-2004

ПРИМЕЧАНИЯ

При проведении окрасочных работ температура воздуха должна быть выше +5°C. Оптимальная температура нанесения материалов и сушки покрытий составляет 18 – 28°C, а относительная влажность – ниже 70%. При более низкой температуре увеличивается время высыхания.

Следует избегать окрашивания под прямыми солнечными лучами, так как ускорение интенсивности испарения растворителя может быть причинами образования некачественного покрытия. Старые прочные покрытия перед окрашиванием достаточно вымыть водой с добавлением моющих средств. Покрытие пригодно для эксплуатации через 72 ч. Инструменты после окончания работы промывать сольвентом. Краска пожароопасна, содержащиеся в ней органические растворители умеренно токсичны. Окрасочные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников открытого пламени. Хранить в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме вышеизложенной информации о применении краски, при работе с ней следует руководствоваться действующими нормативными документами.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей полноте. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его техническим характеристикам при выполнении правил хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. Производитель не несет ответственность за неправильное использование материала, а также за ущерб, связанный с применением продукта в других целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Polifarb

качество выше цены

www.polifarb.ua

ООО "Полифарб", 49102, г. Днепропетровск, ул. Данила Галицкого 10,
sales@polifarb.ua,
тел. + 38 (056) 775 10 51