

CarVISION

CV- 6804/6808

4/8 канальний мобільний AHD відеореєстратор



Особливості

- > 4/8 каналів, в режимі реального часу - 1080P
- > Подвійне кодування кодек H.264/H.265
- > Максимальна швидкість запису 200 Мбіт/с
- > 4/8-канальне синхронне відтворення в режимі реального часу, інтерфейс GRID
- > VGA/RCA одночасний відео вихід
- > Підтримка 1 жорсткого диска SATA до 4 ТБ, 1 USB
- > Підтримка 1 SD-карти до 512 Гб
- > Авіаційні роз'єми, які забезпечують стабільність сигналу
- > Моніторинг декількох мереж: веб-доступ, CMS

CV- 6804/6808

Технічні характеристики

Модель	CV-6808	CV-6804
Операційна система		
Основний процесор	Двоядерний вбудований процесор	
Операційна система	Вбудований LINUX	
Відео		
Відео вхід	8 каналів	4 канали
Аудіо		
Аудіо вхід	8 каналів	4 канали
Аудіо вихід	1 канал	
Двостороння зв'язок	Мікрофонний вхід 1 канал, Мікрофонний вихід 1 канал	
Вивід зображення		
Інтерфейс	1VGA, 1RCA, 1AV	
Дозвіл	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
Відображення розділення	1/4/8/9	1/4
Маскування конфіденційності	4/8 прямокутні зони (кожна камера)	
OSD	Назва камери, Час, Втрата відео, Блокування камери, Виявлення руху, Запис	
Запис		
Стиснення відео / аудіо	H.265/H.264/G.711/PCM	
Дозвіл	1080P(1920×1080)/960p(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)/2CIF(704×288/704×240)/CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120)	
Швидкість запису	Макс. 200 Мбіт / с	
Швидкість передачі	48 ~ 8192 Кб / с	
Режим запису	Посібник, Розклад (регулярний (безперервний), Виявлення руху, Сигналізація), Зупинка	
Інтервал запису	1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), попередній запис: 1 ~ 30 сек, запис після запису: 10 ~ 300 сек	
Виявлення відео та сигналізація		
Тригерні події	Запис, PTZ, тур, будильник, електронна пошта, FTP, знімок, зумер і підказки екрана	
Виявлення відео	Виявлення руху, зони ВР: 396 (22 × 18), втрата відео та камери порожні	
Введення тривоги	4 канали	
Вихід сигналізації	1 канал	
Відтворення та резервне копіювання		
Синхронізація відтворення	1/4/8	

CarVISION

CV- 6804/6808

Режим пошуку	Час / дата, сигнал тривоги, детекція руху та точний пошук (точно в секунду), розумний пошук
Функції відтворення	Відтворення, пауза, зупинка, перемотування назад, швидке відтворення, повільна гра, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повний екран, повтор, перетасування, вибір резервної копії, цифровий зум
Режим резервного копіювання	USB-пристрій / внутрішній жорсткий диск
Мережа	
Мережа	1RJ-45 порт (10/100/1000M)
З'єднувачі авіаційні	4/8 портів
Бездротова мережа	Вбудований модуль 3G / 4G / Wi-Fi (опція)
Позиціонування	GPS (опція)
Мережеві функції	CMS, DDNS, FTP, Alarm Server
Макс. доступ користувача	128
Мобільні пристрої	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Зберігання	
Внутрішній HDD	1 SATA до 4ТБ
Слот пам'яті	1 SD карта пам'яті до 512ГБ
Допоміжний інтерфейс	
USB	1 порт USB 2.0
RS232	1 порт, для підключення з ПК та клавіатури
RS485	1 порт, для PTZ контролю
G-sensor	Підтримка
UPS	Підтримка
CAN port	Блок живлення для PTZ
Загальні	
Блок живлення	8В~36В
Споживання енергії	≤15W
Робоче середовище	-40 ° C (не потребує обігріву) ~ + 80 ° C / 10% ~ 95% RH / 86 ~ 106кра
Розміри (Ш×Г×В)	165mm×145mm×65mm
Вага	1.5кг (без HDD)