



### Основные характеристики

Серия	EZC250 EZCV250
Серия	EasyPact
Краткое название устройства	AX
Тип продукта	Выключатель
Область применения	Сигнализация
Совместимость серий продукта	EZC автоматический выключатель EZCV автоматический выключатель
Состав сигнальных контактов	1 НО/НЗ

### Дополнительные характеристики

Тип вспомогательных контактов	Стандартный
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 А
[I <sub>e</sub> ] номинальный рабочий ток	AC-12: 3 А в 250 В переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 А в 125 В переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 А в 24 В переменный ток 50/60 Гц AC-12: 5 А в 48 В переменный ток 50/60 Гц AC-15: 2 А в 250 В переменный ток 50/60 Гц AC-15: 3 А в 125 В переменный ток 50/60 Гц AC-15: 5 А в 24 В переменный ток 50/60 Гц AC-15: 5 А в 48 В переменный ток 50/60 Гц DC-12: 0,2 А в 250 В Постоянный ток DC-12: 0,4 А в 125 В Постоянный ток DC-12: 2,5 А в 48 В Постоянный ток DC-12: 4 А в 24 В Постоянный ток DC-14: 0,2 А в 250 В Постоянный ток DC-14: 0,4 А в 125 В Постоянный ток DC-14: 1 А в 48 В Постоянный ток DC-14: 3 А в 24 В Постоянный ток
Минимальная нагрузка	10 mA at 24 V
Клеммный блок	Lead wire

### Тип упаковки

Вес упаковки	0,030 кг
--------------	----------

Высота упаковки 1	0,710 дм³
Ширина упаковки 1	0,330 дм³
Длина упаковки 1	0,880 дм³

### Экологичность предложения

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months from the date of del
----------	--------------------------------