



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
Промышленные пылесосы

VacPro 6
VacPro 16



VacPro 6

VacPro 16
VacPro 16 H

VacPro 16 M Atex 3D
VacPro 16 H Atex 3D



Профессиональные промышленные пылесосы для сбора жидкости, смазочных масел, металлической стружки и тонкой пыли.



wieland lufttechnik

Представительство в Украине

04123, г. Киев


ул. Александра Бестужева, дом 36А, оф. 3

Тел: +38 (099) 327-20-51


+38 (067) 751-62-02

office@wieland-luft.com.ua

www.wieland-luft.com.ua



Вакуумная уборка



Высокоскоростное пылеудаление



Эффективная очистка оборудования

Высокотехнологичный карманный фильтр с большой площадью фильтрации


Тканевый, иглопробивной, со специальным грязеотталкивающим PTFE покрытием и карманными вставками для предотвращения залипания карманов. Легко фильтрует металлическую стружку, опилки, жидкости и тонкую пыль класса М (европейский стандарт EN 60335-2-69).



Производительность для профессиональных задач!

4 модели - два источника вакуума

Вихревой вакуумный насос, 3 кВт
Трехфазный электрический привод.
Рассчитан на непрерывную эксплуатацию и длительный высокий вакуум. Удаление металлической стружки, смазки, масел, жидкостей и пыли. Эффективен при всасывании на больших расстояниях (возможность подключения к стационарному вакуумному трубопроводу).



Турбовентилятор, 3.6 кВт
Однофазный электрический привод.
Высокая производительность при всасывании любых материалов. Эффективен при высокоскоростном пылеудалении от локальных источников пыления.



Стандартная комплектация для всех моделей:

- механический пре-сепаратор
- карманный фильтр для тяжелых условий работы, для пыли класса М
- система пневматической очистки фильтра AirShock®
- 50 л сборный контейнер на колесах
- эффективная шумоизоляция корпуса

Пневматическая система AirShock® в стандартной комплектации

AirShock®-система пневматической регенерации фильтра



Пять типов охватывают все сферы применения. Сделайте свой выбор:

	VacPro 6	VacPro 16	VacPro 16 H	VacPro 16 M ATEX 3D	VacPro 16 H ATEX 3D
Однофазный электрический привод	✓	✓	✓	-	-
Трехфазный / непрерывная работа	-	-	-	✓	✓
Турбовентилятор	✓	✓	✓	-	-
Вихревой вакуумный насос	-	-	-	✓	✓
Диаметр всасывающего шланга мм	50	50	50	50	50
Макс. длина всасывающего шланга, м	15	15	15	15	15

Технические характеристики

	един.	VacPro 6	VacPro 16	VacPro 16 H	VacPro 16 M ATEX 3 D	VacPro 16 H ATEX 3D
Электрическая мощность	кВт	3,6	3,6	3,6	3,0	3,0
Производительность	м³/ч	570	570	570	340	340
Вакуум (сила всасывания)	мбар	205	205	205	230	230
Объем контейнера	л	50	50	50	50	50
Площадь фильтра	см²	14000	14000	14000	14000	14000
Габариты(ДхШхВ)	мм	650 x 680 x 1240	700 x 580 x 1420	700 x 580 x 1420	700 x 580 x 1560	700 x 580 x 1560
Напряжение питания	В	230~	230~	230~	400 Δ	400 Δ
Вес, примерно	кг	47	60	65	85	90
Защита по току (50 Гц)	А	16	16	16	16	16
Уровень шума DIN	дБ(А)	73	73	73	72	72

■ Официальное представительство Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG в Украине ■

■ 04123, Киев, ул. Александра Бестужева, д. 36а, оф. 3 ■

■ Тел.: +38 (099) 327-20-51, +38 (067) 751-62-02 ■

■ E-mail: office@wieland-luft.com.ua ■ www.wieland-luft.com.ua ■