

REF.037205

PROMAX 9-13 G TRUE COLOR представляет собой компактную и легкую защиту, идеально подходящую для защиты от светового излучения, раскаленных выступов и искр при сварке или шлифовке. Полностью автоматическая, маска переходит из прозрачного состояния в тонированное за доли секунды, как только она запрошена. Освобождает руки сварщика и обеспечивает все необходимые удобства для сварочных работ, поставляется с оголовьем.

Особенности и характеристики

- Автоматический фильтр с различным уровнем затемнения 4 / 9-13
- Защита УФ/ИК DIN 15
- Внешняя настройка: затемнение или шлифование (Grind)
- Высокая скорость затемнения 0,25 мсек.
- Внешние настройки: чувствительность, время срабатывания.
- Технология TRUE COLOR



стандартный ЖК-дисплей



Технология TRUE COLOR




поставляется с ободком для головы

ТАБЛИЦА С ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Защита UV/IR	DIN 15
Классификация	1/1/1/2
Светлый	4
Темный	9 > 13
Время реагирования	0,25 сек
Время перехода к светлomu	0,15 > 0,8 sec
Зона обзора	100 x 49 mm
Питание	солнечная энергия
Вес	560 гр
Настройки	Чувствительность, время срабатывания, затемнение, шлифование
Датчик света	2
Области применения	MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Нормы	CE / EN 175F / EN 166 / EN 379



Чувствительность



время срабатывания



затемнение

шлифование

АКСЕССУАРЫ


Мешок для сварочной маски
043299



Антиперспирантная ободок для головы
043466
x2



Очки



226x 106 (x5)	104 x 55 (x5)
045781	040847