

MODEL ALM 300

SPONDA IDRAULICA INTERNO FURGONE PORTATA: 300 KG.



SPONDA IDRAULICA INTERNO FURGONE

CARATTERISTICHE:

Centralina oleodinamica ad elettrovalvole a 12 Vcc o 24 Vcc. Piattaforma interamente in alluminio. Comando a pulsantiera con cavo spiralato. 1 cilindri di sollevamento. Fermanroll.

PORTATA: 300 KG

INTERNAL VAN LIFT

CHARACTERISTICS:

Power unit with electrical valves and two-hand control 12v or 24v. Platform entirely in aluminum. Remote control with spiral cable. 1 lift cylinder. Pallet stops.

CAPACITY: 300 KG

PLATAFORMA INTERNAS PARA FURGONETA

CARACTÉRISTIQUES :

Unidad de potencia oleodinámica con electroválvulas 12 Vcc o 24 Vcc. Plataforma totalmente de aluminio. Botonera de mando con cable entorchado. 1 cilindro de elevación.

Fermanroll.

CAPACIDAD: 300 KG

SPONDA REALIZZATA ESCLUSIVAMENTE SU MISURA
TAIL LIFT PRODUCED ONLY WITH TECHNICAL DIMENTION
PLATA FORMA HIDRAULICA PRODUCIDA SOBRE MEDIDA

MODEL ALM 300

INSTALLED

