

PRETAPED MASKING FILM 10 μ

CF Маскировочная пленка с клеящей лентой 10 микрон

Описание

Полиэтиленовая маскировочная пленка с клеящей лентой для малярных работ. Предотвращает попадание окрасочного тумана на обрабатываемую поверхность. Обладает высокой прочностью и хорошо прилипает к поверхности.

Область применения:

- пленка для быстрой маскировки больших поверхностей и деталей кузова автомобиля перед окраской.

Продукты

1-200-0550	Маскировочная пленка в рулоне, 550 мм x 33 м
1-200-1800	Маскировочная пленка в рулоне (сложена), 1800 мм x 33 м
1-200-2700	Маскировочная пленка в рулоне (сложена), 2700 мм x 33 м

Подложки

Металлические и пластиковые детали, резина, стекло, хромированные поверхности, заводское/ремонтное лакокрасочное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина, мкм	10 ± 3%
Материал	HDPE (полиэтилен высокого давления)
Термостойкость, °C	+10...+140
Электростатическая обработка	Corona 44 dyne/cm

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.