



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у  
Черкаській області

(назва установи)

18005, м. Черкаси, вул. Волкова, 3

(місцезнаходження)

(0472) 360-714; факс 458-165



ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар  
Черкаської області

(посада)

Чиж В.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05.10.2015р.

№ 05.03.02-04/45397

Розчинники марок Р4м, 646м, 647м, 650м згідно ТУ У 24.1-19120043-001-2004 "Розчинники марок Р4м, 646м, 647м, 650м" зі Зміною 1

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.30.22-73.00; 20.30.22-79.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Реалізація через торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Хімтон", Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Сурикова, 4, тел.: (0472) 64-62-40, код ЄДРПОУ: 24411630

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Хімтон", Україна, 18028, м. Черкаси, вул. Сурикова, 4, тел.: (0472) 64-62-40, код ЄДРПОУ: 24411630

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГДК в повітрі робочої зони (мг/м<sup>3</sup>) не більше - ксилол (50,0), бензол (15,0), метанол (5,0), ацетон (200,0), етилацетат (200,0). ГДК в атмосферному повітрі (мг/м<sup>3</sup>) не більше - ксилол (0,2), метанол (1,0/0,5), ацетон (0,35/0,35), етилацетат (-/0,01 ОБУВ).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Під час виробництва і використання дотримуватись вимог СП № 1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 18188-72 «Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия» із змінами №№ 1-4, ДСанПіН 7.7.5.013-99 "Державні санітарні правила і норми застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті", контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу повинен проводитися відповідно з діючими «Санітарними нормами та правилами» та ГОСТом 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями", ТУ У 24.1-1912 0043-001-2004 "Розчинники марок Р4м, 646м, 647м, 650" зі зміною №1 та рекомендацій фірми – виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Розчинники марок Р4м, 646м, 647м, 650м згідно ТУ У 24.1-19120043-001-2004 "Розчинники марок Р4м, 646м, 647м, 650м" зі Зміною 1, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.