

Розчинник Kompozit®

- Тип** Універсальний змішаний розчинник на основі уайт-спіриту та ксилолу. Не містить прекурсорів наркотичних речовин.
- Призначення** Для розбавлення органорозчинних емалей, ґрунтовок та лаків (алкідних, алкідно-уретанових, акрилових), а також для бітумних і органорозчинних акрилових смол та матеріалів на їх основі. Не залишає масляних плям. Застосовують також для знежирення й очищення невеликих поверхонь та робочих інструментів.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Зовнішній вигляд** Безколірна або злегка жовтувата прозора рідина з характерним запахом, не містить осаду і зважених часток.
- Густина, кг/л** 0,80 (ДСТУ 7261).
- Зберігання** Зберігати і транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від -20 до +30 °С, у недоступному для дітей місці. Берегти від дії вогню, нагрівальних приладів, прямих сонячних променів і вологи. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
- Тара** 0,5 л; 1 л; 2 л; 5 л.

ИНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

- Розбавлення** Додавати розчинник в лак або фарбу до досягнення робочої в'язкості. Максимально допустима ступінь розведення вказана в технічній характеристиці відповідного матеріалу. Щоб уникнути надмірного розведення, розчинник слід додавати невеликими дозами при ретельному перемішуванні.
- Знежирення** Невеликі ділянки поверхні, що підлягають фарбуванню, можна очистити від жирів і масел за допомогою чистої ганчірки, губки або щітки, змоченої розчинником. Внаслідок порівняно швидкого забруднення, ганчірки і губки необхідно своєчасно міняти, а щітку промивати свіжими порціями розчинника, щоб уникнути поширення слідів жиру по оброблюваній поверхні.
- Очищення інструментів** Робочі інструменти промивати невеликою кількістю розчинника. Засохлий фарбувальний інструмент легше очистити після його попереднього замочування.
- БЕЗПЕКА** НЕБЕЗПЕЧНО! Легкозаймиста речовина. Не працювати поблизу джерел відкритого вогню! При використанні всередині приміщень необхідне ефективне провітрювання. Для захисту рук рекомендується використовувати гумові рукавички. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря і показати тару або етикетку матеріалу.
Перевірено МОЗ України.
- ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА** Не виливати у стоки, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору небезпечних відходів. Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.

У специфікації представлені типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних випробувань і практичного досвіду. Якість продукту повністю відповідає вимогам ТУ У 24.3-30781144-002:2003. Виробник має право без попереднього сповіщення вносити зміни в продукцію для її вдосконалення. Будь-яка зміна складу готового продукту, використання його не за призначенням або не у відповідності з цією інструкцією по застосуванню може сильно змінити його властивості. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначати самостійно. Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі і непрямі збитки. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу.

Тел/факс: (044) 531-42-47. Поштова адреса: а/с – 152, г. Київ, Україна, 04073.

www.kompozit.ua