

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСАДКИ PRO

Выбирайте регулируемые насадки Pro для оптимального покрытия участков любого ландшафта.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулировка в пределах 0°–360° для обеспечения максимальной гибкости при проектировании
- Удобная зона фиксации изделия в его верхней части, обеспечивающая удобство настройки
- Прочные кромки для охвата участка определенной формы с обеспечением повышенной устойчивости к негативному воздействию ветра
- Большие капли воды минимизируют образование тумана и улучшают равномерность полива

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Точная интенсивность полива на каждой насадке: от 8А до 17А
- Равномерное распределение воды обеспечивает более качественное покрытие
- Цветная маркировка для облегчения идентификации

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар; 210 кПа
- Используется в сочетании с выдвижной моделью Pro-Spray PRS30 для регулировки давления до уровня 2,1 бар; 210 кПа
- Гарантийный период: 2 года

Регулируемая насадка Pro



Насадка 4А
Радиус действия: 1,2 м



Насадка 6А
Радиус действия: 1,8 м



Насадка 8А
Радиус действия: 2,4 м



Насадка 10А
Радиус действия: 3,0 м



Насадка 12А
Радиус действия: 3,7 м



Насадка 15А
Радиус действия: 4,6 м



Насадка 17А
Радиус действия: 5,2 м

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ НАСАДОК PRO



4A

● Светло-зеленый

Радиус действия 1,2 м
Регулировка угла в пределах 0°–360°
Траектория: 0°

6A

● Светло-синий

Радиус действия 1,8 м
Регулировка угла в пределах 0°–360°
Траектория: 0°

8A

● Коричневый

Радиус действия: 2,4 м
Регулировка угла в пределах 0°–360°
Траектория: 0°

Сектор	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива,		Радиус	Поток		Инт. полива,		Радиус	Поток		Инт. полива,	
	бар	кПа		Пн	м³/ч	л/мин	мм/ч		Пн	м³/ч	л/мин	мм/ч		Пн	м³/ч	л/мин	мм/ч
45°	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136	2,0	0,04	0,62	77	89
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	2,2	0,04	0,72	72	83
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114	2,4	0,05	0,83	67	77
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	2,6	0,05	0,91	63	73
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99	2,9	0,06	1,01	59	68
90°	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	2,0	0,07	1,24	77	89
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	2,2	0,09	1,44	72	83
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118	2,4	0,10	1,65	67	77
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	2,6	0,11	1,82	63	73
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	2,9	0,12	2,02	59	68
120°	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	2,0	0,10	1,66	77	89
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	2,2	0,11	1,92	72	83
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105	2,4	0,13	2,20	67	77
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	2,6	0,15	2,43	63	73
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	2,9	0,16	2,69	59	68
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	2,0	0,15	2,49	77	89
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	2,2	0,17	2,87	72	83
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97	2,4	0,20	3,30	67	77
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94	2,6	0,22	3,65	63	73
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	2,9	0,24	4,03	59	68
240°	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	2,0	0,20	3,32	77	89
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	2,2	0,23	3,83	72	83
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107	2,4	0,26	4,40	67	77
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	2,6	0,29	4,86	63	73
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	2,9	0,32	5,38	59	68
270°	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	2,0	0,22	3,73	77	89
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	2,2	0,26	4,31	72	83
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116	2,4	0,30	4,95	67	77
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	2,6	0,33	5,47	63	73
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	2,9	0,36	6,05	59	68
360°	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	2,0	0,30	4,97	77	89
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	2,2	0,34	5,75	72	83
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100	2,4	0,40	6,61	67	77
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	2,6	0,44	7,29	63	73
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	2,9	0,48	8,07	59	68

Полужирный шрифт = рекомендуемое давление

Примечание. Встроенный регулятор давления модели Pro-Spray PRS30 обеспечивает максимальное выходное давление на уровне 2,1 бар; 210 кПа. Для достижения указанных в каталоге значений радиуса действия и расхода воды может потребоваться регулировка с помощью специального ограничительного винта.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ НАСАДОК PRO



10A

Красный

Радиус действия 3,0 м
Регулировка угла в пределах 0°-360°
Траектория: 15°



12A

Зеленый

Радиус действия 3,7 м
Регулировка угла в пределах 0°-360°
Траектория: 28°



15A

Черный

Радиус действия: 4,6 м
Регулировка угла в пределах 0°-360°
Траектория: 28°

Сектор	Давление		Радиус		Поток		Инт. полива,		Радиус		Поток		Инт. полива,		Радиус		Поток		Инт. полива,	
	бар	кПа	Пн	м³/ч	л/мин	мм/ч	мм/ч	▲	Пн	м³/ч	л/мин	мм/ч	мм/ч	▲	Пн	м³/ч	л/мин	мм/ч	мм/ч	▲
45°	1,0	100	2,6	0,04	0,68	49	56		3,2	0,04	0,73	34	40		4,0	0,08	1,27	38	43	
	1,5	150	2,8	0,05	0,80	49	57		3,4	0,06	0,97	40	46		4,3	0,09	1,51	39	45	
	2,1	210	3,0	0,06	0,94	49	56		3,7	0,07	1,23	44	51		4,6	0,11	1,79	40	46	
	2,5	250	3,2	0,06	1,06	48	56		3,9	0,09	1,44	46	54		4,9	0,12	2,00	40	46	
3,0	300	3,5	0,07	1,18	47	54		4,1	0,10	1,68	48	56		5,2	0,14	2,25	40	46		
90°	1,0	100	2,6	0,08	1,35	49	56		3,2	0,09	1,46	34	40		4,0	0,15	2,53	38	43	
	1,5	150	2,8	0,10	1,61	49	57		3,4	0,12	1,93	40	46		4,3	0,18	3,03	39	45	
	2,1	210	3,0	0,11	1,89	49	56		3,7	0,15	2,46	44	51		4,6	0,21	3,57	40	46	
	2,5	250	3,2	0,13	2,11	48	56		3,9	0,17	2,88	46	54		4,9	0,24	4,01	40	46	
3,0	300	3,5	0,14	2,37	47	54		4,1	0,20	3,36	48	56		5,2	0,27	4,50	40	46		
120°	1,0	100	2,6	0,11	1,80	49	56		3,2	0,12	1,94	34	40		4,0	0,20	3,38	38	43	
	1,5	150	2,8	0,13	2,14	49	57		3,4	0,15	2,58	40	46		4,3	0,24	4,03	39	45	
	2,1	210	3,0	0,15	2,52	49	56		3,7	0,20	3,28	44	51		4,6	0,29	4,76	40	46	
	2,5	250	3,2	0,17	2,82	48	56		3,9	0,23	3,84	46	54		4,9	0,32	5,34	40	46	
3,0	300	3,5	0,19	3,16	47	54		4,1	0,27	4,48	48	56		5,2	0,36	6,00	40	46		
180°	1,0	100	2,6	0,16	2,71	49	56		3,2	0,17	2,91	34	40		4,0	0,30	5,07	38	43	
	1,5	150	2,8	0,19	3,21	49	57		3,4	0,23	3,86	40	46		4,3	0,36	6,05	39	45	
	2,1	210	3,0	0,23	3,78	49	56		3,7	0,30	4,92	44	51		4,6	0,43	7,14	40	46	
	2,5	250	3,2	0,25	4,23	48	56		3,9	0,35	5,76	46	54		4,9	0,48	8,02	40	46	
3,0	300	3,5	0,28	4,73	47	54		4,1	0,40	6,71	48	56		5,2	0,54	9,00	40	46		
240°	1,0	100	2,6	0,22	3,61	49	56		3,2	0,23	3,88	34	40		4,0	0,41	6,76	38	43	
	1,5	150	2,8	0,26	4,28	49	57		3,4	0,31	5,15	40	46		4,3	0,48	8,07	39	45	
	2,1	210	3,0	0,30	5,03	49	56		3,7	0,39	6,56	44	51		4,6	0,57	9,52	40	46	
	2,5	250	3,2	0,34	5,64	48	56		3,9	0,46	7,68	46	54		4,9	0,64	10,69	40	46	
3,0	300	3,5	0,38	6,31	47	54		4,1	0,54	8,95	48	56		5,2	0,72	12,00	40	46		
270°	1,0	100	2,6	0,24	4,06	49	56		3,2	0,26	4,37	34	40		4,0	0,46	7,60	38	43	
	1,5	150	2,8	0,29	4,82	49	57		3,4	0,35	5,80	40	46		4,3	0,54	9,08	39	45	
	2,1	210	3,0	0,34	5,66	49	56		3,7	0,44	7,38	44	51		4,6	0,64	10,71	40	46	
	2,5	250	3,2	0,38	6,34	48	56		3,9	0,52	8,65	46	54		4,9	0,72	12,03	40	46	
3,0	300	3,5	0,43	7,10	47	54		4,1	0,60	10,07	48	56		5,2	0,81	13,50	40	46		
360°	1,0	100	2,6	0,32	5,41	49	56		3,2	0,35	5,83	34	40		4,0	0,61	10,13	38	43	
	1,5	150	2,8	0,39	6,43	49	57		3,4	0,46	7,73	40	46		4,3	0,73	12,10	39	45	
	2,1	210	3,0	0,45	7,55	49	56		3,7	0,59	9,84	44	51		4,6	0,86	14,28	40	46	
	2,5	250	3,2	0,51	8,45	48	56		3,9	0,69	11,53	46	54		4,9	0,96	16,03	40	46	
3,0	300	3,5	0,57	9,47	47	54		4,1	0,81	13,43	48	56		5,2	1,08	18,00	40	46		

Полужирный шрифт = рекомендуемое давление

Примечание. Встроенный регулятор давления модели Pro-Spray PRS30 обеспечивает максимальное выходное давление на уровне 2,1 бар; 210 кПа. Для достижения указанных в каталоге значений радиуса действия и расхода воды может потребоваться регулировка с помощью специального ограничительного винта.

**ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМЫХ НАСАДОК PRO**



17A

● Серый

Радиус действия: 5,2 м
Регулировка угла в пределах 0°-360°
Траектория: 28°

Сектор	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива,	
	бар	кПа		Пн	м³/ч	л/мин	■
45°	1,0	100	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	210	5,2	0,13	2,23	39	45
	2,5	250	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	5,8	0,16	2,72	39	45
90°	1,0	100	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	210	5,2	0,27	4,45	39	45
	2,5	250	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	5,8	0,33	5,44	39	45
120°	1,0	100	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	210	5,2	0,36	5,94	39	45
	2,5	250	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	5,8	0,43	7,25	39	45
180°	1,0	100	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	210	5,2	0,53	8,91	39	45
	2,5	250	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	5,8	0,65	10,87	39	45
240°	1,0	100	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	210	5,2	0,71	11,88	39	45
	2,5	250	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	5,8	0,87	14,50	39	45
270°	1,0	100	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	210	5,2	0,80	13,36	39	45
	2,5	250	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	5,8	0,98	16,31	39	45
360°	1,0	100	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	210	5,2	1,07	17,82	39	45
	2,5	250	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	5,8	1,30	21,75	39	45

Полужирный шрифт = рекомендуемое давление

Примечание. Встроенный регулятор давления модели Pro-Spray PRS30 обеспечивает максимальное выходное давление на уровне 2,1 бар; 210 кПа. Для достижения указанных в каталоге значений радиуса действия и расхода воды может потребоваться регулировка с помощью специального ограничительного винта.