



PENNASOL SUPER FLUID ATF 3000 универсальное масло для автоматических коробок передач которое отвечает требованиям многих современных производителей. **PENNASOL SUPER FLUID ATF 3000** состоит только из высококачественных базовых масел и присадок.

Допуски:

MB-approval 236.1	
MAN 339 Type V-1	
MAN 339 Type Z-1	

Рекомендовано для:

DEXRON® III-H, III-G, II-E, II-D,
 GM Motors Type A Suffix A (TASA)
 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C
 MB 236.5,
 Allison C-4 (level)
 Caterpillar TO-2 (level)
 Voith 55.6335.xx
 Volvo 97341
 Allison TES-389
 MERCON®

Технические данные:

			PENNASOL SUPER FLUID ATF 3000
Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	854
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	176
Температура	°C	DIN ISO 3016	-48
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	38.0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	7.8
VI		DIN ISO 2909	176

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
· Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de