



PENNASOL Performance Truck SAE 10W-40

Высококачественное масло SAE 10W40 для круглогодичного применения. Предназначено для современных высоконагруженных грузовых автомобилей с дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом. Предназначено для длительных интервалов замены масла и тяжелых условий эксплуатации. Способствует значительному сокращению потребления топлива, особенно в теплое время. Специально подобранные активные присадки гарантируют чистоту двигателя.

ACEA-/API:

ACEA E4, E7

API CI-4

Допуски:

MB-Approval 228.5	MTU Type 3
Volvo VDS-3	Mack EO-M Plus
Scania LDF-2	Renault Truck RXD/RLD-2
MAN M 3277	Cummins CES 20077/78
Deutz DQC III-10	

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	PENNASOL PERFORMANCE TRUCK
			SAE 10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	867
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	210
Температура	°C	DIN ISO 3016	-36
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	97.0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	14.5
VI		DIN ISO 2909	155

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de