



PENNASOL TURBO SUPER SAE 15W-40 минеральное моторное масло высшего качества класса SHPD(Super High Performance Diesel- Сверхвысокопроизводительные дизельные двигатели) . Может быть использовано для длительных интервалов замены масла как для дизельных, так и бензиновых двигателей. Соответствует высоким требованиям к современным двигателям по экономии топлива, выполняет строгие стандарты требований ЕС (Евро III).

ACEA-/API:

ACEA E7

API CI-4/CF ; API SL

JASO DH-1; Global DHD-1

Допуски:

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| MB-Approval 228.3 | Volvo VDS-3 |
| MB-Approval 229.1 | Renault Truck RLD-2 |
| Deutz DQC III-10 | Mack-EO-M Plus |
| MAN M 3275-1 | Cummins CES 20076, 20077, 20078 |

Технические данные:

| Значение | Ед. Изм. | Метод испытаний | PENNASOL TURBO SUPER |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | SAE 15W-40 |
| Плотность при 15°C | кг/м ³ | DIN EN ISO 12185 | 875 |
| Температура вспышки | °C | DIN ISO 2592 | >225 |
| Температура | °C | DIN ISO 3016 | - 39 |
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | DIN 51562-1 | 90.8 |
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | DIN 51562-1 | 13.4 |
| VI | | DIN ISO 2909 | 150 |

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de