

**PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 15W-40** всесезонное моторное масло, отвечающее требованиям современных бензиновых и дизельных двигателей. Регулируемая вязкость гарантирует хорошую смазку при любых условиях эксплуатации. В соответствии с рекомендациями некоторых производителей это масло можно использовать в течение всего года.

## ACEA-/API:

ACEA A3/B3-04#2

ACEA A3/B4-04#2

ACEA E2-96#5 (level)

API CF/CF-4

**API SJ** 

## Допуски:

MB-approval 228.1	MAN 271	
MB-approval 229.1	Volvo VDS (level)	
MAN 270		

## Технические данные:

			PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE
Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	SAE 15W-40
Плотность при 15°C	кг/м³	DIN EN ISO 12185	872
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	226
Температура	°C	DIN ISO 3016	-33
Вязкость при 40°C	MM <sup>2</sup> /C	DIN 51562-1	97,6
Вязкость при 100°C	MM <sup>2</sup> /C	DIN 51562-1	13,5
VI		DIN ISO 2909	138

<sup>07/2014</sup> 

## **AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH**

Bahnhofstraße 82  $\cdot$  31311 Uetze, Germany  $\cdot$  Tel. +49 5177 85-0  $\cdot$  Fax +49 5177 85-230 Internet: <u>www.pennasol.de</u>  $\cdot$  E-Mail: <u>vertrieb@pennasol.de</u>

<sup>\*</sup>Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.