



PENNASOL SUPER PACE SAE 5W-40 моторное масло, предназначенное для экономии топлива. Чтобы гарантировать производительность SAE 5W-класса, масло состоит полностью из HC-синтезированных базовых масел, которые отвечают высоким технологическим требованиям двигателей последних поколений.

PENNASOL SUPER PACE масло для круглогодичного использования в автомобилях с бензиновыми, а так же дизельными двигателями с турбонаддувом.

ACEA-/API:

ACEA A3/B3; A3/B4; API SN/CF

Допуски:

GM-LL-B-025 (obsolete)	BMW Longlife-01
Renault RN 700 / RN710	BMW Longlife-98
MB-Approval 229.3	VW 502 00, 505 00

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	PENNASOL HIGHTEC
			SAE 5W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	857
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	232
Температура	°C	DIN ISO 3016	-36
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	88.0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	14,5
VI		DIN ISO 2909	173

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиями продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail: vertrieb@pennasol.de