


OKS 391

Олива для змащення і охолодження при різанні всіх металів, аерозоль



Опис

Олива, що не змішується з водою, для змащення і охолодження інструменту та заготовок при різанні металу

Області застосування

- Крапельне мастило ріжучого інструменту при різанні сплавів заліза з кольоровими металами і кольорових металів, наприклад, під час свердління, нарізання різьби, пилянні, фрезеруванні, штампування і висіканні

Галузі

- Залізничне обладнання
- Комунальна техніка
- Паперова та пакувальна промисловість
- Металургійна промисловість
- Складна і ливарна промисловість
- Логістика
- Устаткування і машинобудування
- Хімічна промисловість
- Переробка гуми і обробка пластмас
- Техобслуговування і технічний догляд
- Суднобудування та військово-морська техніка

Переваги і користь

- Знижує знос і витрата енергії
- Забезпечує високе постійне навантаження і більш високі швидкості різання
- Забезпечує оптимальні поверхні різання
- Збільшує термін служби інструментів завдяки зниженню зносу
- Нейтральність по відношенню до лакофарбових покриттів машин
- Не містить хлору і важких металів
- Низька схильність до утворення масляного туману

Вказівки щодо застосування

Нанести достатню кількість OKS 390 за допомогою пензля, крапельної маслянки або звичайною маслянки. У достатній кількості розпорошити аерозоль OKS 391. Після використання можна видалити OKS 390 за допомогою універсального очищувача OKS 2610 / OKS 2611.

Увага: Перед обробкою кольорових металів перевірити сумісність.

Упаковки, що доступні до постачання

- 400 мл Аерозоль



OKS 391

Олива для змащення і охолодження при різанні всіх металів, аерозоль

Технічні параметри

	Норма	Умови	Од- виміру	Значення
Склад				
Основна олива				Мінеральна олива
Прикладні технічні параметри				
В'язкість при (40°C)	DIN 51 562-1		мм²/с	22
Клас в'язкості	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40°C	Клас ISO VG	22
Точка займання	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 175
Колір				жовтий колір
Щільність (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см³	0,87

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Інформація в цій брошурі відповідає сучасному стану техніки, а також загальним даними випробувань і досвіду. При всьому різноманітті можливостей застосування і технічних даних вони можуть дати тільки вказівки до застосування і не можуть бути повністю перенесені на будь-який окремий випадок, тому звідси не повинні випливати будь-які зобов'язання або гарантійні претензії. Ми беремо на себе відповідальність за придатність наших продуктів для певного застосування, а також певні властивості продуктів тільки в тому випадку, якщо вони в кожному окремому випадку гарантовані в письмовій формі. Відповідальність, в разі виправданих гарантійних претензій, обмежується заміною дефектного товару, якщо подальше поліпшення не принесло результати - поверненням вартості покупки. Як правило, виключені всі інші претензії, особливо відповідальність за непрямі збитки. Перед використанням повинні бути проведені власні випробування. Можливі пов'язані з подальшим розвитком продуктів зміни. ® = зареєстрований товарний знак Техпаспорт безпеки для промислових і промислових користувачів є для скачування на сайті www.oks-germany.com.

При виникненні додаткових питань наша сервісна і технічна служба завжди у Вашому розпорядженні.