

KENWOOD

Listen to the Future

TK-3000M

PMR (446 МГц)

TK-3000M - РАЗРЕШЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БЕЗЛИЦЕНЗИОННОЙ ОСНОВЕ РЕШЕНИЯМИ НКРС №1174 ОТ 23.10.2008 / №314 ОТ 05.09.2007



**Профессиональная
безлицензионная
радиостанция
PMR (446 МГц) диапазона
без регистрации**



Прочный корпус, классический профессиональный дизайн, отличные эксплуатационные характеристики, надежность и функциональность - делают радиостанцию идеальной для применения в любых условиях, как профессионалами, так и любителями.

Сделав выбор в пользу TK-3000M Вы навсегда забудите о:

- ежемесячных платежах;
- поминутных тарифах;
- установках и настройках;

и приобрите неоспоримые преимущества:

- легкость и удобство в работе;
(вес радиостанции 203гр. делают ее едва ощущимой)
- четкий, чистый и усовершенствованный звук;
(даже в условиях высокой зашумленности)
- прекрасно сбалансированного функционала радиостанции;
- долгосрочная гарантия;
- выгодное вложение средств;



Комплект поставки:



р/ст TK-3000M



Аккумулятор Li-Ion, 7.2V, 1130mA/h



Зарядное устройство



UHF Антenna



Поясной зажим

Смените "мыльницу" на профессиональную радиостанцию!



Повысьте конкурентоспособность Вашего бизнеса при помощи легкой радиостанции TK-3000M. Оставайтесь на связи со своим персоналом, увеличьте производительность его работы, укрепите безопасность, а также добейтесь высокой удовлетворенности Ваших клиентов за счет простой и оперативной связи, доступной благодаря нажатию всего одной кнопки.

Присоединяйтесь!

- KNB-63L**
Аккумуляторная батарея Li-Ion (1130 мА/ч)



- KSC-35S**
Стандартное зарядное устройство



- KRA-22**
VHF укороченная винтовая антenna



- KRA-22**
UHF укороченная винтовая антenna

- KRA-26**
Штыревая стандартная антenna VHF



- KRA-27**
Штыревая гибкая стандартная антenna VHF



- KMC-45**
Микрофон -динамик



- KMC-21**
Компактный микрофон-динамик

- KHS-1**
Гарнитура с VOX/PTT



- KHS-21**
Облегченная гарнитура

- KWR-1**
Водонепроницаемый чехол для радиостанции

Модель 2011 года от KENWOOD радиостанция TK-3000M - всего за год стала хитом продаж в сегменте безлицензионного радио в Украине.

Наличие в PMR диапазоне - 8 выделенных каналов (частот) для работы позволяет иметь радиосвязь только с абонентами своей группы. Помимо каналов существуют также аналоговые тоновые посылки (CTSS), их 38 и цифровые кодовые посылки (DCS), которые предотвращают открытие каналов с несовпадающими посылками и в свою очередь позволяют в рамках каждого канала создать до 150 групп, то есть общее количество каналов может достигать более 15 000. TK-3000M поддерживают аналоговые и цифровые субкоды CTSS/DCS

Портативные радиостанции отлично зарекомендовали себя при использовании в экстремальных погодных условиях и при низких температурах воздуха. Главное преимущество этой радиостанции заключается в том, что это первая портативная радиостанция, которая обладает степенью защиты IP 54, отвечает MIL STD 810 C,D,E,F,G и в тоже время эта радиостанция не требует регистрации на территории Украины.

Обращаться с устройством TK-3000M настолько просто, что в течении 5 минут научиться каждый.

Информация о PMR стандарте:

PMR (Personal Mobile Radio) - Европейский стандарт безлицензионной радиосвязи, включающий в себя 8 частот со сдвигом 12,5 кГц, лежащих в диапазоне 446,000 МГц - 446,100 МГц. Максимальная разрешенная мощность радиостанций этого стандарта составляет 0,5Вт

Номера каналов и соответствующие частоты:

- 1) 446.00625 МГц
- 2) 446.01875 МГц
- 3) 446.03125 МГц
- 4) 446.04375 МГц
- 5) 446.05625 МГц
- 6) 446.06875 МГц
- 7) 446.08125 МГц
- 8) 446.09375 МГц

Какова реальная дальность связи радиостанции?

На коробках LPD/PMR радиостанций пишут совершенно разные цифры. Часто указанную дальность можно реализовать только в горах, при условии прямой видимости и отсутствии препятствий. Практически измеренная дальность любой радиостанции диапазона 400-470МГц при мощности 0,5-2Вт с чувствительностью 0,18мВ и в половину укороченной антенной, будет такой:

- в городе 0,3 - 1 км
- в лесу 0,4 - 1 км
- в селе 1 - 3 км
- в поле 2 - 4 км
- в горах 5- 15 км
- (прямая видимость)

Основные технические характеристики:

- Шаг частоты 12,5 кГц
- Число каналов
- Различные режимы сканирования
- Кодер/Декодер QT/DQT
- Встроенный VOX
- DTMF (PTT, ID автонабор)
- Сигнал разрядки батареи
- 3-х цветный СДИ
- Отключение занятого канала
- Клонирование
- Программирование и настройка (с помощью PC/Windows)
- Вес 203гр.
- Габариты 54x133x29,4 мм



ул.Университетская 96/210, г.Донецк, 83114
+38 (062) 311-30-40, +38 (097) 320-30-40
<http://www.ikstel.com.ua>, mail: office@ikstel.com.ua

ООО "ИКСТЭЛ"



ISO9001 Registered
Communication Equipment Division
Kenwood Corporation
ISO9001 certification