


ХА

Фланец Caterpillar®
Прямой




Обозначение	Внутренний диаметр рукава				Фланец Дюйм	А мм	В мм	F мм
	DN	Дюйм	Размер	мм				
1XA78-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	123	75	41
1XA78-16-12	19	3/4	-12	19.1	1	134	86	48
1XA78-16-16	25	1	-16	25.4	1	138	88	48
1XA78-20-16	25	1	-16	25.4	1 1/4	144	93	54
1XA78-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	155	96	54
1XA78-24-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/2	162	97	64
1XA78-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	172	110	64

Фитинги со стандартными уплотнительными кольцами могут использоваться для температур от -40 °C до +105 °C.
Уплотнительные кольца см. в раздел Eb. По запросу поставляются специальные уплотнительные кольца.

XF

Фланец Caterpillar®
Угловой 45°



Обозначение	Внутренний диаметр рукава				Фланец Дюйм	А мм	В мм	Е мм	F мм
	DN	Дюйм	Размер	мм					
1XF78-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	123	75	31	41
1XF78-16-12	19	3/4	-12	19.1	1	122	74	30	48
1XF78-16-16	25	1	-16	25.4	1	138	88	36	48
1XF78-20-16	25	1	-16	25.4	1 1/4	132	81	35	54
1XF78-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	162	98	37	54
1XF78-24-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/2	182	117	36	64
1XF78-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	174	116	39	63

Фитинги со стандартными уплотнительными кольцами могут использоваться для температур от -40 °C до +105 °C.
Уплотнительные кольца см. в раздел Eb. По запросу поставляются специальные уплотнительные кольца.


Серия 78

Серия фитинга, одобренная для типов рукавов:

78 781 782TC

XG

Фланец Caterpillar®
Угловой 60°




Обозначение	Внутренний диаметр рукава				Фланец Дюйм	A мм	B мм	E мм	F мм
	DN	Дюйм	Размер	мм					
1XG78-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	138	90	42	41
1XG78-16-16	25	1	-16	25.4	1	160	109	50	48
1XG78-20-16	25	1	-16	25.4	1 1/4	153	103	48	54
1XG78-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	170	107	52	54
1XG78-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	212	149	52	64

Фитинги со стандартными уплотнительными кольцами могут использоваться для температур от -40 °C до +105 °C.
Уплотнительные кольца см. в раздел Eb. По запросу поставляются специальные уплотнительные кольца.

XN

Фланец Caterpillar®
Угловой 90°



Обозначение	Внутренний диаметр рукава				Фланец Дюйм	A мм	B мм	E мм	F мм
	DN	Дюйм	Размер	мм					
1XN78-12-12	19	3/4	-12	19.1	3/4	111	63	63	41
1XN78-16-12	19	3/4	-12	19.1	1	111	63	62	48
1XN78-16-16	25	1	-16	25.4	1	128	78	74	48
1XN78-20-16	25	1	-16	25.4	1 1/4	122	71	74	54
1XN78-20-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/4	172	108	77	54
1XN78-24-20	31	1 1/4	-20	31.8	1 1/2	172	107	77	64
1XN78-24-24	38	1 1/2	-24	38.1	1 1/2	166	103	106	64

Фитинги со стандартными уплотнительными кольцами могут использоваться для температур от -40 °C до +105 °C.
Уплотнительные кольца см. в раздел Eb. По запросу поставляются специальные уплотнительные кольца.

Серия фитинга, одобренная для типов рукавов:

78 781 782TC