



Одноклавишный выключатель – линия CLASSIC
MF - Бежевый

Серию **Sirius 70** отличает свежесть и легкость ее дизайна.

Сочетание нейтральных цветов клавиш и лицевых панелей с текстурными рамками делает серию **Sirius 70** идеальной для создания индивидуальных интерьеров.

Клавиши и лицевые панели серии доступны в белом, бежевом и антрацитовом цветах и дополняются различными по цвету и текстуре рамками.

CLASSIC



BR - Белый



MF - Бежевый



AT - Антрацит

AMBIENT



BB - Белый/Белый



MM - Бежевый/Бежевый



BM - Белый/Бежевый



BZ - Белый/Голубой



BA - Белый/Желтый



BV - Белый/Зеленый

METAL



BI - Белый/
Нержавеющая сталь



MI - Бежевый/
Нержавеющая сталь



AI - Антрацит/
Нержавеющая сталь



BO - Белый/Золото



MO - Бежевый/Золото



AO - Антрацит/Золото

WOOD



BF - Белый/Бук



MA - Бежевый/Бук



AF - Антрацит/Бук



BS - Белый/Вишня



MS - Бежевый/Вишня



AS - Антрацит/Вишня



BG - Белый/
Красное дерево



MG - Бежевый/
Красное дерево



AG - Антрацит/
Красное дерево



BN - Белый / Орех



MN - Бежевый/Орех


















AN - Антрацит/Орех

IP44

















■ Комплект **IP44 Kit** для механизмов с **одной клавишей** (Арт. 21981) и **двумя клавишами** (Арт. 21982) обеспечивает степень защиты от воды и попадания инородных тел **IP44**.



УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА		КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ				
	Арт.	Упак (шт.)		Арт.	Цвет	Упак (шт.)
	Одноклавишный выключатель 10А - 250В~	21011	10		Клавиша для выключателей	70601 T BR MF AT 20
	Одноклавишный выключатель с лампой подсветки 10А - 250В~ ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке для избежания мерцания лампы при открытом контакте. ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21012	10		Клавиша для выключателей с подсветкой	70602 T BR MF AT 20
	Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой 10А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21013	10		Клавиша для выключателей с подсветкой / кнопка с символом "свет"	70797 T BR MF AT 5
	Двухполюсный выключатель 10А - 250В~	21021	10		Клавиша для выключателей	70601 T BR MF AT 20
	Двухполюсный выключатель с сигнальной лампой 10А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21023	10		Клавиша для выключателей с подсветкой	70602 T BR MF AT 20
	Двухполюсный выключатель с сигнальной лампой 20А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21024	10		Клавиша для выключателей с подсветкой / кнопка с символом "свет"	70797 T BR MF AT 5
	Датчик движения 1000Vt ■ Номинальное напряжение: 230В~ ± 10%; 50/60Гц. ■ Регулировка чувствительности. ■ Радиус детекции: 8 м. ■ Угол детекции: 160°. ■ Контакты НО+НЗ. ■ Выходные зажимы реле совместимы с любым типом нагрузки.	21401	1		Лицевая панель для датчика движения	70401 T BR MF AT 1
	Датчик движения 400Vt ■ Номинальное напряжение: 230В~ ± 10%; 50/60Гц. ■ Регулировка чувствительности. ■ Радиус детекции: 8 м. ■ Угол детекции: 160°. ■ Контакты НО+НЗ. ■ Выходные зажимы реле совместимы с любым типом нагрузки.	21402	1			

















■ Т - Клавиша, лицевая панель или рамка.
■ BR - Белый; MF - Бежевый; AT - Антрацит.
















■ eco - Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА		КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ				
	Арт.	Упак (шт.)		Арт.	Цвет	Упак (шт.)
	Цифровой таймер на 1 цепь ■ Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц. ■ Отключающая способность: 6А. ■ Тип выходного сигнала: ВКЛ, ВЫКЛ, ИМПУЛЬС.	21046	1		Лицевая панель для цифрового таймера на 1 цепь	70046 T BR MF AT 1
	Цифровой таймер на 2 цепи ■ Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц. ■ Отключающая способность: 6А+6А. ■ Тип выходного сигнала: ВКЛ, ВЫКЛ, ИМПУЛЬС.	21047	1		Лицевая панель для цифрового таймера на 2 цепи	70047 T BR MF AT 1
	Карточный выключатель 10А - 250В~ ■ Для магнитных карт (Арт. 21999). ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке для избежания мерцания лампы при открытом контакте.	21031	10		Лицевая панель для карточного выключателя	70731 T BR MF AT 5
	Двухклавишный выключатель 10А - 250В~	21061	10		Клавиши для двухклавишных выключателей	70611 T BR MF AT 20
	Двухклавишный выключатель 20А - 250В~	21065	10			
	Трехклавишный выключатель 16А - 250В~	21088	10		Клавиши для трехклавишных выключателей	70611 T BR MF AT 20
	Проходной выключатель 10А - 250В~	21071	10		Клавиша для выключателей	70601 T BR MF AT 20
	Проходной выключатель с лампой подсветки 10А - 250В~ ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке для избежания мерцания лампы при открытом контакте. ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21072	10		Клавиша для выключателей с подсветкой	70602 T BR MF AT 20
	Проходной выключатель с сигнальной лампой 10А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21073	10			

■ Т - Клавиша, лицевая панель или рамка.
■ BR - Белый; MF - Бежевый; AT - Антрацит.













■ eco - Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ			
	Арт.	Упак (шт.)		Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 Проходной выключатель 20А 20А - 250В~	21075	10	 Клавиша для выключателей	70601 T	BR MF AT	20
 Двухклавишный проходной выключатель 10А - 250В~	21101	10	 Клавиши для двухклавишных выключателей	70611 T	BR MF AT	20
 Двухклавишный проходной выключатель 20А - 250В~	21103	10				
 Перекрестный выключатель 10А - 250В~	21051	10	 Клавиша для выключателей	70601 T	BR MF AT	20
 Перекрестный выключатель с лампой подсветки 10А - 250В~ ■ Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке для избежания мерцания лампы при открытом контакте. ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21052	10	 Клавиша для выключателей с подсветкой	70602 T	BR MF AT	20
			 Клавиша для выключателей	70601 T	BR MF AT	20
 Кнопка 10А - 250В~	21151	10	 Клавиша для выключателей с символом "ключ"	70604 T	BR MF AT	5
			 Клавиша для выключателей с символом "звонок"	70605 T	BR MF AT	20
 Кнопка (НО+НЗ) 10А - 250В~	21150	10	 Клавиша для выключателей с символом "сервис"	70606 T	BR MF AT	5
			 Клавиша для выключателей с символом "свет"	70607 T	BR MF AT	5

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ			
	Арт.	Упак (шт.)		Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 Кнопка с лампой подсветки (250В) 10А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21152	10	 Клавиша для выключателей с подсветкой	70602 T	BR MF AT	20
 Кнопка с лампой подсветки (12В) 6А - 12В ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21162	10	 Клавиша для выключателей/кнопок с подсветкой, с символом "ключ"	70794 T	BR MF AT	5
 Кнопка с независимой сигнальной лампой 10А - 250В~ ■ Сменный светодиод на стр. 38.	21153	10	 Клавиша для выключателей/кнопок с подсветкой, с символом "звонок"	70795 T	BR MF AT	5
			 Клавиша для выключателей/кнопок с подсветкой, с символом "сервис"	70796 T	BR MF AT	5
			 Клавиша для выключателей/кнопок с подсветкой, с символом "свет"	70797 T	BR MF AT	5
 Кнопка с идентификацией (250В) 10А - 250В~	21155	10	 Клавиша для выключателей с идентификационными картами	70603 T	BR MF AT	5
 Кнопка с идентификацией (12В) 6А - 12В	21165	10				
 Двойная кнопка 10А - 250В~	21156	10				
 Двойная кнопка (НО+НЗ) 10А - 250В~	21154	10	 Клавиши для двухклавишных выключателей	70611 T	BR MF AT	20
 Кнопка / проходной выключатель 10А - 250В~	21159	10				

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА		КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ			
	Арт.	Упак (шт.)	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 <p>Выключатель для жалюзи 10А - 250В-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Функции выключателя. ■ Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд. ■ Автоматическое переключение одной клавиши при нажатой другой. 	21290	10	 <p>Клавиши для выключателя для жалюзи (пара)</p>	70613 T	BR MF AT 20
 <p>Выключатель для жалюзи с механической блокировкой 10А - 250В-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Функции выключателя. ■ Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд. ■ Необходимо нажать "СТОП" перед сменой направления движения 	21291	10			
 <p>Главный модуль управления жалюзи с дистанционным управлением</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц. ■ Отключающая способность: 6А. ■ Дистанционное управление с помощью пульта ДУ (Арт. 81901) или местное с помощью кнопки. ■ 2 программируемые функции (вверх/вниз). ■ Функция "ждущий режим". 	21311	1	 <p>Лицевая панель для главного модуля управления жалюзи</p>	70311 T	BR MF AT 1
 <p>Местный модуль управления жалюзи с дистанционным управлением</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц. ■ Отключающая способность: 6А. ■ Дистанционное управление с помощью пульта ДУ (Арт. 81901) или местное с помощью кнопки. 	21312	1			
 <p>Кнопочный выключатель для жалюзи 10А - 250В-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Функция кнопки. ■ Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд. 	21281	10	 <p>Клавиши для кнопочного выключателя для жалюзи (пара)</p>	70612 T	BR MF AT 20
 <p>Кнопочный выключатель для нескольких точек управления жалюзи 10А - 250В-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Функция кнопки. ■ Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд. 	21283	10			

■ T - Клавиша, лицевая панель или рамка.
 ■ BR - Белый; MF - Бежевый; AT - Антрацит.
 ■ eco - Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА		КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ			
	Арт.	Упак (шт.)	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 <p>Поворотный двухпозиционный выключатель 16А 16А - 250В-</p>	21301	10	 <p>Лицевая панель для поворотного выключателя</p>	70761 T	BR MF AT 5
 <p>Поворотная кнопка 16А 16А - 250В-</p>	21303	10			
 <p>Двухпозиционный выключатель с ключом 10А - 250В-</p>	21352	1	 <p>Лицевая панель для выключателя с ключом</p>	70351 T	BR MF AT 1
 <p>Кнопочный выключатель с ключом 10А - 250В-</p>	21351	1			
 <p>Двухпозиционный выключатель со шнурком 10А - 250В-</p>	21092	10	 <p>Лицевая панель для выключателя со шнурком</p> <p>Примечание: С защитой от выдергивания шнурка.</p>	70741 T	BR MF AT 5
 <p>Кнопка со шнурком 10А - 250В-</p>	21091	10			
 <p>Поворотный выключатель 16А 16А - 250В-</p>	21302	10	 <p>Лицевая панель для поворотного выключателя (вкл./выкл.)</p>	70762 T	BR MF AT 5
 <p>Диммер / Проходной выключатель, 500Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 40-500Вт - 230В~ - 50Гц лампы накаливания и галогеновые. ■ 100-400Вт - 12/24В~ - низковольтные галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором. 	21211	1			
 <p>Электронный диммер / Проходной выключатель 320Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5-320Вт - 230В~ - 50Гц лампы накаливания и галогеновые. ■ 12/24В~ - низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором. 	21212	1	 <p>Лицевая панель для диммера</p>	70721 T	BR MF AT 2

■ T - Клавиша, лицевая панель или рамка.
 ■ BR - Белый; MF - Бежевый; AT - Антрацит.
 ■ eco - Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

	Арт.	Упак (шт.)
<p>NEW</p> <p>Программируемый хронотермостат</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц. ■ Отключающая способность: 16А. ■ Контакт НО+НЗ. ■ Считывание комнатной температуры от 0 до 35°C. ■ Возможно подключение к температурному датчику пола. 	21232	1
<p>NEW</p> <p>Комнатный термостат с ИК-управлением</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц. ■ Отключающая способность: 16А. ■ Контакт НО+НЗ. ■ Считывание комнатной температуры от 0 до 35°C. ■ Дистанционное управление с помощью пульта ДУ (Арт. 81902) или местное с помощью выключ. ■ Возможно подключение к температурному датчику пола. 	21233	1
<p>NEW</p> <p>Температурный датчик пола</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Длина: 4м. ■ Диапазон температур: 0-70°C. ■ IP67 	81950	1

КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
<p>Лицевая панель для программируемого хронотермостата</p>	70740 T	BR MF AT	1
<p>Лицевая панель для комнатного термостата с ИК-управлением</p>	70742 T	BR MF AT	1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ

	Арт.	Упак (шт.)
<p>Компьютерная розетка RJ45 кат. 6 UTP, одиночная (в комплекте с коннектором)</p>	21455	10
<p>Компьютерная розетка RJ45 кат. 6 FTP, одиночная (в комплекте с коннектором)</p>	21445	10
<p>Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е UTP, одиночная (в комплекте с коннектором)</p>	21453	10
<p>Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е FTP, одиночная (в комплекте с коннектором)</p>	21443	10
<p>Коннектор RJ45 кат. 6 UTP (250 МГц)</p>	21978	5
<p>Коннектор RJ45 кат. 5е UTP (100 МГц)</p>	21975	20
<p>Коннектор RJ45 кат. 6 FTP (250 МГц)</p>	21988	5
<p>Коннектор RJ45 кат. 5е FTP (100 МГц)</p>	21985	5

КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
<p>Лицевая панель для одиночной компьютерной розетки</p>	70751 T	BR MF AT	20
<p>NEW</p> <p>Лицевая панель с суппортом для двух коннекторов RJ45</p>	70442 S	BR MF AT	10

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ КОННЕКТОРОВ

	Арт.	Упак (шт.)
<p>NEW</p> <p>Разъем для оптоволоконного коннектора типа 2xSC</p>	82211	10
<p>NEW</p> <p>Разъем для оптоволоконного коннектора типа SC</p>	82210	10
<p>NEW</p> <p>Разъем для оптоволоконного коннектора типа 2xLC</p>	82213	10

КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
<p>Лицевая панель для оптоволоконного коннектора типа 2xSC</p>	70448 S	BR MF AT	10
<p>Лицевая панель для оптоволоконного коннектора типа SC или 2xLC</p>	70449 S	BR MF AT	10

ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
<p>50В - 70В -</p> <p>Телефонная розетка (4 жилы)</p>	21252 S	BR MF AT	10
<p>Телефонная розетка (6 жил)</p>	21253 S	BR MF AT	10

КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
<p>Лицевая панель для телефонной розетки</p>	70712 T	BR MF AT	20

■ T - Клавиша, лицевая панель или рамка.
■ BR - Белый; MF - Бежевый; AT - Антрацит.

■ eco - Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.





■ T - Клавиша, лицевая панель или рамка.
■ BR - Белый; MF - Бежевый; AT - Антрацит.

**НОВАЯ
ЛИНЕЙКА**

**РАДИО, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
И СПУТНИКОВЫЕ РОЗЕТКИ**






	Арт.	Упак (шт.)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ		
 ТВ/Радио/Спутник розетка для подключения звездой ■ 4 - 862 МГц: < 1дБ. ■ 950 - 2400 МГц: < 3дБ. ■ Макс. сила тока 600 мА (ДС)	21543	10
 ТВ/Радио розетка для подключения звездой ■ 4 - 82 МГц: < 1дБ. ■ 84 - 108 МГц: < 2дБ. ■ 112 - 1000 МГц: < 1дБ.	21533	10
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ		
 ТВ/Радио/Спутник розетка оконечная ■ 4 - 2400 МГц: < 5дБ. ■ Макс. сила тока 500 мА (ДС)	21555	10
 ТВ/Радио/Спутник розетка проходная ■ 4 - 2400 МГц: < 9дБ. ■ Макс. сила тока 500 мА (ДС) ■ Вносимые потери: 2дБ.	21565	10
 ТВ/Радио розетка оконечная ■ 4 - 82 МГц: < 5дБ. ■ 84 - 108 МГц: < 6дБ. ■ 112 - 1000 МГц: < 5дБ.	21554	10
 ТВ/Радио розетка проходная ■ 4 - 1000 МГц: < 9дБ. ■ Вносимые потери: 2дБ.	21564	10

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ




	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 Лицевая панель для ТВ/Радио/Спутник розеток	70775 T	BR MF AT	10
 Лицевая панель для ТВ/Радио розеток	70776 T	BR MF AT	10
 Лицевая панель для ТВ/Радио/Спутник розеток	70775 T	BR MF AT	10
 Лицевая панель для ТВ/Радио розеток	70776 T	BR MF AT	10

**НОВАЯ
ЛИНЕЙКА**

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ

	Арт.	Упак (шт.)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ		
 Мультимедийная розетка для подключения звездой R - TV - SAT - RJ45 кат. 6 UTP - SC ■ 4 - 862 МГц: < 1дБ. ■ 950 - 2400 МГц: < 3дБ. ■ Макс. сила тока 500 мА (ДС)	21545	10
 Мультимедийная розетка для подключения звездой R - TV - SAT - RJ45 кат. 6 UTP ■ 4 - 862 МГц: < 1дБ. ■ 950 - 2400 МГц: < 3дБ. ■ Макс. сила тока 500 мА (ДС)	21544	10
 Мультимедийная розетка для подключения звездой R - TV - SAT - 2xRJ45 кат. 6 UTP ■ 4 - 862 МГц: < 1дБ. ■ 950 - 2400 МГц: < 3дБ. ■ Макс. сила тока 500 мА (ДС)	21546	10
 Мультимедийная розетка для подключения звездой R - TV - RJ45 кат. 6 UTP - SC ■ 4 - 82 МГц: < 1дБ. ■ 84 - 108 МГц: < 2дБ. ■ 112 - 1000 МГц: < 1дБ.	21535	10
 Мультимедийная розетка для подключения звездой R - TV - RJ45 кат. 6 UTP ■ 4 - 82 МГц: < 1дБ. ■ 84 - 108 МГц: < 2дБ. ■ 112 - 1000 МГц: < 1дБ.	21534	10

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ










	Арт.	Цвет	Упак (шт.)
 Лицевая панель для мультимедийных розеток R - TV - SAT - RJ45 / R - TV - SAT - RJ45 - SC	70770 T	BR MF AT	10
 Лицевая панель для мультимедийных розеток R - TV - SAT - 2xRJ45	70773 T	BR MF AT	10
 Лицевая панель для мультимедийных розеток R - TV - RJ45 / R - TV - RJ45 - SC	70774 T	BR MF AT	10

АКСЕССУАРЫ

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)	
	Карточка для карточного выключателя	21999	—	20
	Универсальная лицевая панель / переходник для механизмов 45x45	70881 T	BR MF AT VM	5
	Сменный светодиод для механизмов серий MEC 21 и 48 - 250B~ ■ 110/250B~	81019	—	10
	Сменный светодиод для механизмов серий MEC 21 и 48 - 12B ■ 12B	81018	—	10
	Автоматическое реле для управления жалюзи ■ Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц. ■ Отключающая способность: 6А. ■ С задержкой. ■ Подключается к двухклавашной кнопке и к кнопочному выключателю для жалюзи.	81512	—	1
	Реле для управления жалюзи ■ Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц. ■ Отключающая способность: 6А. ■ Без задержки. ■ Для централизованного управления подключается удаленно к кнопочному выключателю для жалюзи (арт. 21283).	81511	—	1
	ИК-пульт дистанционного управления для модулей управления жалюзи ■ 4 группы кнопок с 2 программируемыми функциями. ■ Работает от 2 батареек AAA (в комплект не входят).	81901	—	1
	ИК-пульт дистанционного управления для комнатного термостата ■ Работает от 2 батареек AAA (в комплект не входят).	81902	—	1
	Заглушка ■ Возможно использование с коаксиальным коннектором.	45970 S	BR MF AT	5
	Двойная компьютерная розетка (без коннекторов)	70450 S	BR MF AT	10

Примечание: используется с RJ-45 коннекторами.

УСТРОЙСТВА В СБОРЕ

	Арт.	Цвет	Упак (шт.)	
	Розетка 2x3 с безвинтовыми зажимами, в сборе 16А - 250В~	70139 C	BR MF AT	10
	Розетка 2x3 с защитными шторками, в сборе 16А - 250В~	70138 C	BR MF AT	10
	Розетка 2x3, в сборе 16А - 250В~	70135 C	BR MF AT	10
	Двойная розетка 2x3 с защитными шторками, в сборе 16А - 250В~	70332 C	BR MF AT	10
	Двойная розетка 2x3, в сборе 16А - 250В~	70331 C	BR MF AT	10
	Двойная розетка 2x, с защитными шторками, в сборе 16А - 250В~	70322 C	BR MF AT	10
	Двойная розетка 2x, в сборе 16А - 250В~	70321 C	BR MF AT	10
	Диммер / проходной выключатель 500Вт ■ 40 - 500Вт - 230В~ - 50Гц лампы накаливания и галогеновые. ■ 100 - 400Вт - 12/24В~ - низковольтные галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором.	70211 C eco	BR MF AT	1
	Электронный диммер / проходной выключатель 320Вт в сборе ■ 5-320Вт - 230В~ - 50Гц лампы накаливания и галогеновые. ■ 12/24В~ - низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором.	70212 C eco	BR MF AT	1

