



SUPER MAT LIGHT EGGSHELL

Сплошные цвета

Гарантия

10 ГОД(Ы)

Температура нанесения

ОТ +15°C ДО +25°C

Условия хранения: от +5°C до +35°C

3 ГОД(Ы)ДЛИНА ↔ **50 m**ШИРИНА ↔ **122 cm**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Primer/Primer +	✓
Kraft paper release liner	✓
Термоформуемый	✗
Полимерная каландровая	✓
Внутренняя установка	✓
Наружная аппликация	✗
Устойчив к УФ-излучению	✗
Перманентный беспузырьковый клей	✓
Внешний вид	Ultra Mat
Толщина	210 μ
Стойкость к царапинам	Повышенная

СЕРТИФИКАЦИЯ

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	-
TABER TEST	✓
VOC	✓

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ :

91 минута после нанесения: 1,04 кг/см
24 часов после нанесения: 1,43 кг/см
3 дня после нанесения: 1,51 кг/см
7 дней после нанесения: 1,65 кг/см

СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ :

1 день спустя: 1,37 кг/см
7 дней спустя: 1,03 кг/см

СРОК СЛУЖБЫ :

Этот продукт предоставляет исключительную стойкость к воде, грязи, абразивам, УФ-лучам и износу (пожелтение, растрескивание, расширение/сужение, расслаивание).

ОБСЛУЖИВАНИЕ :

Легкое и быстрое обслуживание материала, выдающиеся свойства поверхности которого позволяют облегчить чистку, устранить маркость и распространение плесени. Обслуживание можно производить при помощи любых чистящих средств, используемых в домашнем быту, кроме содержащих абразивы или уайт-спирит.