

# Вспомогательные приспособления

## Цилиндр



### ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ РУЧКА ЦИЛИНДРОВ

- No. 4206550R9** – Транспортировочная ручка для цилиндров серии С мощностью 25 тонн.
- No. 4213120R9** – Транспортировочная ручка для цилиндров RH302, RH303, RH306 и RH306D.
- No. 252215** – Транспортировочная ручка для цилиндров RHA306 мощностью 30 тонн.
- No. 420496BK2** – Транспортировочная ручка для цилиндров RA552 и RA554 мощностью 55 тонн.
- No. 4204980R9** – Транспортировочная ручка для цилиндров RA1002 мощностью 100 тонн.

### АЛЮМИНИЕВАЯ ОПОРА ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ



Алюминиевая опора для цилиндров - Применяется при необходимости в опоре большей площади, либо если это дает определенные преимущества.

Крепится к нижней части цилиндров RA556, RA556L и RA5510 с помощью четырех винтов 3/8"-16 (входят в комплект). Для повышения стабильности опора выполнена с рифлением.

No. 208406 - Алюминиевая опора для цилиндров, площадь поверхности 317 см<sup>2</sup>. Применяется на цилиндрах RA556, RA556L и RA5510.



### Вкладыши для головки цилиндров серии RH

Для применения в цилиндрах:	Вкладыш с резьбой, заказ No
RH102, RH108	28632 3/4"-16
RH203	28612 1"-8
RH302, RH306	38904 1 1/4"-7
RH303	28644 1 1/4"-7
RH503	38855 1 5/8"-5 1/2
RH603, RH605	34251
RH606	1 5/8"-5 1/2



Легкозаменяемые вкладыши

### Легкозаменяемые вкладыши для головки цилиндров серии RT

Для применения в цилиндрах:	Вкл. с резьбой, заказ No.*	Вкл. глад., заказ No.
RT172	21669	21714
RT302	21873	21872
RT503	22274	22275
RT1004	24197	24196

С помощью этих вкладышей можно легко и быстро поменять отверстие с резьбой на гладкое отверстие. Вкладыши крепятся винтом с головкой под торцевой ключ. При использовании отверстия без резьбы обеспечивается возможность применения гайки регулировки скорости для переналадки цилиндра после его выдвигания.

\* Поставляются в комплекте с цилиндром

ЦИЛИНДРЫ