

Изаclin - особо стойкая краска к пятнам и загрязнениям, без запаха

Акриловая водоэмульсионная краска для всех внутренних помещений, особенно для детских комнат, кухонь и столовых, очень стойкая к большинству бытовых пятен (масло, соки, кофе, фломастеры...). Очень хорошо моется, устойчивая к трению без образования залоснившихся участков и разводов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Идеально подходит для покраски корридоров, жилых помещений, детских комнат, кухонь, столовых, ресторанов, детских садииков, школ, пищевой промышленности, и т. д.

СВОЙСТВА:

- Гигиенизирующий эффект остается стабильным, усиливаясь по мере мытья или трения поверхности. ИЗАКЛИН легко моется, пятна отмываются с окрашенной поверхности без следов или образования залоснившихся участков.
- Высокая стойкость к действию домашних моющих средств, 100% стойкость к влажной уборке.
- Водоотталкивающая и водонепроницаемая.
- Паропроницаемая. Позволяет поверхности «дышать».
- Отличное сцепление с большинством строительных материалов.
- Отличная белизна и укрывистость.
- Нетоксичная, практически полное отсутствие запаха, не вызывает аллергических реакций.
- Не желтеет в темноте.
- Не разбрызгивается и не капает при работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Матовый
Цвет	Белый или компьютерная тонировка
Разбавитель	Вода
Вязкость	100-120 Пуаз. (Brookfield RVT a 20с С, Sp.6, 20)
Плотность	1.36 ± 0.05 кг/л.
Сухой остаток	44 %.
Класс устойчивости к мокрому трению	1 (UNE EN ISO 11998)
Стойкость к трению	1.35 N/mm ² (UNE EN 1542:2000)
Водонепроницаемость	W = 0.02 кг/м ² *ч0.5. Низкая (UNE EN 1062-3).

Паропроницаемость	Sd : 0.34 m Средняя (UNE-EN ISO 7783-2).
Укрывистость	Класс 2 (ISO 6504-3)
Выход	8 -12 м2/л/слой.
Высыхание	- На ощупь: 1 ч - Межслойная сушка: 3 ч - Полное: 15-20 дней

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Если поверхность была ранее окрашена, убедиться, что старая краска находится в хорошем состоянии и хорошо прилегает. В противном случае необходимо ее полностью удалить и прогрунтовать поверхность грунтовкой ИЗАКРИЛИКО.

Для нанесения использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.

Разведение чистой питьевой водой: 1й слой 10-15%, 2й слой на 5%.

Не выполнять работы при температуре основания и окружающей среды ниже + 7° С и относительной влажности выше 80%. Не рекомендуется красить в сильную жару или при дождливой погоде.

Упаковка: 1л, 4л, 12л.

Страна производитель: Испания

Характеристики

Основные

Производитель	Isaval
Страна производитель	Испания
Тип использования	Для внутренних работ
Тип окрашиваемого материала	Штукатурка, Кирпич, Бетон, Обои
Основа краски	Акриловая
Цвет	Белый
Фактурная краска	Нет
Время высыхания	3.0(час)
Фасовка материала	4.0(л)
Фасовка материала (кг)	6.0
Аэрозольная краска	Нет
Степень блеска	Полуматовая
Минимальная рабочая температура окружающей среды	0.0(град.)

Минимальная температура хранения	5.0(град.)
Количество компонентов	Однокомпонентная
Без запаха	Да
Антисептическое свойство	Нет
Способ нанесения	Механизированный, Кисточкой, Валиком
Моющаяся краска	Да