

Изаблок - антибактериальная дезинфицирующая краска с добавлением ионов серебра

Экологически чистая антибактериальная краска в состав которой входят соединения на основе ионов серебра, оказывающие тормозящее действие на рост бактерий после образования пленки покрытия. Этот эффект сохраняется в течение всего срока службы покрытия.

Особенно рекомендуется для покраски внутренних помещений с высокими эксплуатационными и гигиеническими требованиями для снижения возможности передачи инфекций, где требуется максимальная стерильность и экологическая безопасность. Детские комнаты, садики, школы, санатории, медицинские и гериатрические учреждения, общежития, столовые, лаборатории, помещения пищевой промышленности и т.д.

СВОЙСТВА:

- Ионы серебра, входящие в состав краски оказывают гигиенизирующее действие, тормозя развитие бактерий на поверхности покрытия.
- Антибактериальный эффект сохраняется на протяжении всего срока службы покрытия, усиливаясь по мере трения и мойки поверхности.
- Краска Изаблок легко моется, не оставляя следов после мытья на поверхности.
- Высокая стойкость к действию домашних химических моющих средств.
- Нетоксичная.
- 100% моющаяся.
- Водоотталкивающая и водонепроницаемая.
- Паропроницаемая, позволяет поверхности «дышать».
- Отличное сцепление с большинством строительных материалов.
- Исключительная белизна.
- Практически полное отсутствие запаха.
- Не желтеет в темноте.
- Не разбрызгивается и не капает при работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Матовый шелковистый
Цвет	Белый
Разбавитель	Вода
Вязкость	100-150 П (Brookfield RVT a 20°C, Sp.6, 20)
Плотность	1.37 ± 0.05 кг/л.
Сухой остаток	47 %.
Класс устойчивости к мокрому трению	1 (UNE EN ISO 11998)

Стойкость к трению	1.35 N/mm2 (UNE EN 1542:2000)
Водонепроницаемость	W = 0. 02 кг/м2*ч0.5. Низкая (UNE EN 1062-3).
Паропроницаемость	Sd : 0.34 m Средняя (UNE-EN ISO 7783-2).
Укрывистость	Класс 2 (ISO 6504-3)
Бактерицидная активность против <i>Staphylococcus Aureus</i>	> 2.99 высокая эффективность (ISO 22196).
Бактерицидная активность против <i>EscherichiaColi</i>	> 4.68 высокая эффективность (ISO 22196).
Выход	8 -12 м2/л/слой.
Высыхание	- На ощупь: 1 ч

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Если поверхность была ранее окрашена, убедиться, что старая краска находится в хорошем состоянии и хорошо прилегает. В противном случае необходимое полностью удалить и прогрунтовать поверхность грунтовкой ИЗАКРИЛИКО.

Для нанесения использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.

Разведение чистой питьевой водой: 1й слой 10-15%. 2й слой на 5%.

Не выполнять работы при температуре основания и окружающей среды ниже 7° С и относительной влажности выше 80%. Не рекомендуется красить в сильную жару или при дождливой погоде.

Упаковка: 1л, 4л, 15л.

Страна производитель: Испания.

Характеристики

Основные

Производитель	Isaval
Страна производитель	Испания
Тип использования	Для внутренних работ
Тип окрашиваемого материала	Штукатурка, Кирпич, Бетон, Обои

Основа краски	Акриловая
Цвет	Белый
Фактурная краска	Нет
Расход	12.0(кв.м)
Время высыхания	3.0(час)
Фасовка материала	4.0(л)
Фасовка материала (кг)	6.0
Аэрозольная краска	Нет
Степень блеска	Полуматовая
Минимальная рабочая температура окружающей среды	0.0(град.)
Минимальная температура хранения	5.0(град.)
Количество компонентов	Однокомпонентная
Без запаха	Да
Антисептическое свойство	Да
Способ нанесения	Механизированный, Кисточкой, Валиком
Моющаяся краска	Да