

Принцип работы

Прополка

Собрать агрегат, согласно комплектности для прополки. Установить ширину прополки (рейка регулировочной **4**). Рекомендованная глубина прополки 4-6 см. Для удобства отрегулировать высоту рулевой вилки в зависимости от роста человека.

Окучивание

Собрать агрегат согласно комплектности для окучивания. Рекомендованная ширина установки реек 400-420 мм. Для удобства отрегулировать высоту рулевой вилки в зависимости от роста человека.

Агрегат „ЛАН” предназначен для обработки земельных участков, механического удаления сорняков и окучивания огородных культур.

Технические характеристики

Тип	однорядный
Габаритные размеры:	
длина	1550±20
ширина	490±10
высота	1500±20
Масса	12 кг±0,2 кг
Максимальная ширина прополки	380 мм
Минимальная ширина прополки	200 мм
Количество обрабатываемых рядов	1

Комплектность агрегата „ЛАН”

	Полный комплект	Комплект окучивателем	Комплект прополки
Рулевая вилка	1	1	1
Удлинитель	1	1	1
Корпус	1	1	1
Рейки регулировочные	2	2	2
Ножи для прополки	2	-	2
Диски для окучивания	2	2	-
Колесо комплекта прополки	1	-	1
Вилка колёсная комплекта окучивателя	1	1	-

Техническое обслуживание и правила хранения

В процессе эксплуатации при появлении признаков неисправности в подшипниковых узлах необходимо произвести техническое обслуживание, заполнить объем подшипниковых камер смазкой ЛИТОЛ-24 или другой.

Агрегат при длительном хранении произвести консервацию деталей (ножи - **5** диски - **6**) смазать поверхность тонким слоем смазки.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу купленного Вами агрегата в течение всего гарантийного срока.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 18 месяцев с момента продажи, не более 24 месяцев с момента изготовления.

один в поле воин один в поле воин один в поле воин один в поле воин один в поле воин