

## Правила зберігання і транспортування

- При зберіганні і при перевезенні упаковки з софітом повинні лежати на рівній, плоскій поверхні так, щоб вони мали опору по всій своїй довжині.
- Упаковки з софітом повинні зберігатися в стопках висотою не більше ніж в 15 пачок.
- Не зберігати упаковки з софітом в умовах, коли температура всередині упаковки може перевищити 60 °С, наприклад, під прямими сонячними променями при температурі вище 20 °С, на чорній поверхні в жарку погоду, під темними тентами або пластиковою плівкою без циркуляції повітря.

## Основні правила монтажу

- При монтажі софіту слід пам'ятати, що в процесі експлуатації панелі можуть розширюватися і стискатися під впливом перепадів температур. Тому панелі слід закріплювати не щільно за допомогою кріплень (цвяхів або саморізів). Якщо після закріплення панель можна рухати з боку в бік, значить монтаж проведений вірно.
- Профілі обрешітки повинні розташовуватися з інтервалом не більше 300–400 мм один від одного.
- У місцях з'єднання панелей з комплектуючими повинен залишитися проміжок в 6 мм, для температурного розширення.
- При установці панелі софіту слід докласти зусилля до тих пір, поки замок повністю не з'єднається з попередньою панеллю. Не слід натягувати панель при її закріпленні.
- Кріплення повинні вкручуватися під прямим кутом тільки в спеціальні отвори і тільки по центру отвору.

**З умовами  
гарантійного  
договору  
згоден:**

Покупець (П.І.Б.)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата купівлі

\_\_\_\_\_

Підпис

\_\_\_\_\_

### Підтвердження продавця:

Торгова організація (найменування, адреса)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата купівлі \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

М.П.

### Підтвердження підрядника:

Підрядник (найменування, адреса)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата монтажу \_\_\_\_\_

Адреса монтажу \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

М.П.