



Fissativo Universale

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Primer all'acqua ad alta concentrazione specifico per consolidare vecchie pitture e muri sfarinanti, di ottimo potere isolante a bassa diluizione, e consolidante ad elevate diluizione. Applicabile sia all'interno che all'esterno.

2. COMPOSIZIONE

Copolimeri sintetici in emulsione acquosa, speciali tensioattivi, altri additivi.

3. MODALITA' 'APPLICAZIONE

Applicare direttamente a pennello, rullo o spruzzo, previa carteggiatura delle parti eccessivamente friabili e previa diluizione secondo l'uso.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,020 Kg./Lt.
+/- 0,5%

VISCOSITA': prodotto tixotropico

RESA: 10 - 100 m²/Lt. (a seconda la diluizione)

DILUIZIONE: 100 % con acqua su intonaci a base calce e/o cemento per utilizzazione come isolante, 700 -1000% con acqua su intonaci a base gesso e/o vecchie pitture per utilizzazione come consolidante.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt, 15, Lt. 4 , Lt. 0,750

ESSICCAZIONE: al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C

SOVRAVERNICIABILITA': 24 h

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5. VOCI DI CAPITOLATO

Consolidamento di superfici murali sfarinanti con l'applicazione di una mano di fissativo ad alta penetrazione del tipo FISSATIVO UNIVERSALE della SPIVER S.r.l.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it