



Ardore



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pregiata finitura d'alta decorazione di interni ad effetto FLASH-PEARL. Consente di ottenere, con la massima semplicità applicativa, un esclusivo "fiammante" risultato di straordinaria bellezza. ARDORE è particolarmente indicato in ambienti d'impostazione moderna e/o neoclassica dove è richiesta una raffinata eleganza, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni. ARDORE è lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione, ininfiammabile e garantisce una buona permeabilità al vapore acqueo.

2. COMPOSIZIONE

Pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di PRIMER S della tinta Z-90, intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Preparazione della miscela

Additivare 70 ml. di ARTHE CONCENTRATO della tinta scelta, miscelare lentamente e manualmente il tutto e il prodotto

sarà pronto da usare (la miscela ha una poot-life di circa 15 giorni)

Applicazione

Applicare ARDORE con DECORA' SPALTER, ed eseguire dei movimenti irregolari, tipo pennellate incrociate, attendere circa 20 minuti e iniziare a dare una prima pressione con frattazzo in acciaio inox. Dopo circa 10 minuti completare, sempre con frattazzo in acciaio inox avendo cura di ripetere gli stessi movimenti della fase precedente.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,020 + / - 5% kg/Lt

VISCOSITA' aspetto tixotropico.

ESSICCAZIONE AL TATTO: al tatto 4-5 ore a 20°C.

ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24-48 ore a 20°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: Stesura a pennello, rifinitura con frattazzo inox

ASPETTO FILM: Opacp

RESA: 10 m²/Lt. circa

DILUIZIONE: Pronta all'uso

COLORI: tinte di cartella.

CONFEZIONI: contenitori in polietilene da Lt. 2,5

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System.*

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System.*

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32149000

5. VOCE DI CAPITOLATO

USO INTERNO

Decorazione e protezione di superfici murali interne con pittura decorativa ad effetto ossido, del tipo ARDORE della Spiver s.r.l. , a base di pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici, previa idoneo trattamento del supporto con PRIMER S della tinta indicata in cartella. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it