



## QUARZOTECH SIENA



### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento murale continuo per esterni, a base di resine sintetiche, impiegato in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di nuova e vecchia costruzione. Grazie al tipo di emulsione impiegata QUARZOTECH SIENA possiede una elevata idrorepellenza, pertanto viene utilizzato con successo in ambienti particolarmente aggressivi (zone soggette a salsedine marina, ambienti industriali).

QUARZOTECH SIENA è dotato inoltre una ottima impermeabilità all'acqua, risulta essere idoneo per la protezione e decorazione di rivestimenti a cappotto termico come finitura colorata, previa aggiunta di additivo antialga, che viene fornito a parte.

### 2. COMPOSIZIONE

QUARZOTECH SIENA è un prodotto in pasta a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine e rasanti a base di calce e/o cemento, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi.

Applicare una mano di DERASOL H2O diluita in rapporto 1:1 in acqua; dopo 12 ore applicare una mano come sottofondo di QUARZOTECH PAINT diluita con il 20% di acqua della tinta scelta.

Stendere il QUARZOTECH SIENA con frattazzo metallico e rifinirlo con frattazzo in plastica.

Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1840 gr./lt +/- 0,5%

**VISCOSITA':** pasta tixotropica

**ESSICCAZIONE:** al tatto circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%; in profondità : circa 48 ore a 20° C con umidità relativa inferiore al 60%

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** compresa tra 5°C e 30°C

**APPLICAZIONE:** frattazzo in metallo per la stesura, frattazzo in plastica per la rifinitura

**RESA:** QUARZOTECH 1,5mm: consumo 2,5-3 Kg./m<sup>2</sup>;

QUARZOTECH 1mm: consumo 1,8- 2.3 Kg./m<sup>2</sup>;

**COLORE:** Bianco + colori Cartella ESTERNI ottenibili con il sistema tintometrico: Global Tinting System.

**CONFEZIONI:** contenitori in plastica da KG25

**DILUIZIONE:** pronto all'uso

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con intonaco sintetico, del tipo QUARZOTECH SIENA della Spiver s.r.l. , da applicare con frattazzo, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di DERASOL H2o della Spiver s.r.l. diluita in rapporto 1:1 in acqua e previa applicazione di una mano di sottofondo QUARZOTECH PAINT della Spiver s.r.l. diluita con il 20% di acqua della tinta scelta dalla D.L.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)