

Техническая информация

JASOL HYDRAULIC HLP-D 22-150

Описание

JASOL HYDRAULIC HLP-D 22-150 предназначены для использования в стационарных и мобильных гидравлических системах машин и устройств, работающих в умеренных и сложных условиях работы, а также в случаях, когда существует риск загрязнения системы водой или конденсированными водяными парами. Они содержат соответствующие моющие и диспергирующие добавки

Application

JASOL HYDRAULIC HLP-D 22-150 are intended to be applied in any kind stationary or mobile hydraulic systems of machines and devices working in normal and hard conditions especially on continuous basis and where the system may get polluted with water or condensed steam. JASOL HYDRAULIC HLP-D Oils contain optimal cleaning and dispersing additives.

Спецификации

(Standards, specifications)

PN-EN-ISO: 6743-4 – Grupa H

PN-ISO 3448: VG: 22, 32, 46, 68, 100, 150

Parametry (Specifications)	JASOL HYDRAULIC HLP-D 22-150					
	22	32	46	68	100	150
Кинематическая вязкость, 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	23	31	47	69	102	155
Индекс вязкости (Viscosity Index)	105				100	
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-21	-18	-15	-12		
Точка каплепадения, [°C] (Flash point)	200	210	215	220	222	225
Стойкость к пенообразованию [cm ³] - при 25°C - при 95°C - при 25°C до 95°C	75/0 50/0 75/0					
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения могут отличаться в зависимости от партии товара.						