

<b>Пожежно-технічна характеристика:</b>	Засіб не є вогнебезпечною рідиною.
<b>Умови зберігання:</b>	Зберігати антисептик необхідно у оригінальній, щільно закритій тарі в недосяжних для дітей місцях, окремо від продуктів харчування, напоїв та кормів, при температурі від +5°C до +25°C. Короткочасне замерзання не впливає на властивості засобу.
<b>Термін придатності:</b>	24 місяців від дати виготовлення.
<b>Транспортування:</b>	Перевозити при температурі від 0°C до +25°C. Короткочасне замерзання не впливає на властивості засобу.
<b>Тара:</b>	1 кг; 5 кг

**Таблиця мінімального розходу засобу – концентрація робочих розчинів**

Назва засобу	Деревина				Кладка і штукатурка
	покриття, розпилення, занурення		змочування		покриття, розпилення
	інтер'єр	екстер'єр	інтер'єр	екстер'єр	інтер'єр і екстер'єр
Розбавлення водою	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	Не розбавляти
Мінімальний розхід концентрату (г/м <sup>2</sup> )	20	20	20	20	60
Рекомендована кількість обробок (залежить від поверхні та вологості деревини)	2 рази	3 рази	min 30 хв.***	min 8 хв. – 24 год.****	1 - 3 рази
Термін захисту	*	**	*	**	
В екстер'єрі необхідне відповідне покриття для запобігання утворення тріщин. Перед нанесенням наступних шарів (лаки, лазурі), рекомендований час висихання 3 дні					

\* на протязі всього терміну експлуатації будівлі,

\*\* рекомендований контроль через 10 років,

\*\*\* вологість деревини біля 20%,

\*\*\*\* в залежності від вологості деревини