



Fork Oil Factory Line

Гідравлічна рідина з високими експлуатаційними властивостями для телескопічних стійок

100% Синтетика

4 класи в'язкості:

VERY LIGHT – LIGHT – LIGHT/MEDIUM– MEDIUM

ЗАСТОСУВАННЯ

Гідравлічна рідина для спортивного застосування. Спеціально розроблена для SHOWA, KAYABA, OHLINS, WP forks, і для всіх видів вверх/вниз чи звичайних телескопічних стійок.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

Завдяки ексклюзивним антифрикційним додаткам, розробленими і випробуваними компанією Motul, знижується внутрішнє тертя.

Зберігає свої властивості в спортивній підвісці на протязі всього терміну експлуатації.

Відмінні антипінні властивості запобігають попаданню повітряних пузирів в спортивну вилку.

Протизношувальні властивості рідини забезпечуються високою стійкістю оливної плівки.

Антикорозійна, не взаємодіє з ущільнювачами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Motul Fork Oil можна змішувати для досягнення необхідного ефекту амортизації в вільному порядку.

Використовувати в кількості вказаному виробником вилки.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

		VERY LIGHT 2.5W	MEDIUM 5W	MEDIUM/ HEAVY 7.5W	HEAVY 10W
Густина при 15°C	ASTM D1298	0.834	0.834	0.835	0.835
В'язкість при 40°C	ASTM D445	15.0 мм ² /с	18.0 мм ² /с	24.0 мм ² /с	36.0 мм ² /с
В'язкість при 100°C	ASTM D445	3.5 мм ² /с	4.0 мм ² /с	4.9 мм ² /с	6.4 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	112	121	131	130
Точка спалаху	ASTM D92	205°C	208°C	230°C	244°C
Точка застигання	ASTM D97	<-39°C	<-39°C	<-36°C	<-39°C