



MANNOL Compressor Oil ISO 100 2902

Высокоочищенное парафинистое низкотемпературное минеральное компрессорное масло с увеличенным интервалом замены. Обеспечивает стабильную и бесперебойную работу оборудования в течении всего срока эксплуатации.

Свойства продукта:

- Содержит антифрикционные, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки;
- Великолепная термостабильность;
- Отличные противоизносные характеристики;
- Исключительная устойчивость к окислению и старению;
- Минимальное образование осадков и отложений: гарантирует чистоту всех механических деталей, предотвращает риск пожара или взрыва;
- Имеет прекрасные антикоррозионные и антипенные свойства и низкую испаряемость;
- Рекомендуются к применению при температурах окружающей среды от минус 25°C;
- Обладает прекрасными охлаждающими свойствами;
- Совместимо со всеми материалами уплотнений;
- Интервал замены до 4000 моточасов.

Применение: все виды воздушных поршневых (легкий, умеренный и тяжелый режимы работы) и воздушных ротационных (легкий и умеренный режим работы) компрессоров с температурой воздуха на выходе до 220°C.

Допускается для применения в гидравлических системах в качестве низкотемпературного масла.

Для их правильного применения внимательно читайте инструкции по эксплуатации техники.

ISO Viscosity Grade 100
 DIN 51506 (VBL)
 DIN 51506 (VCL)
 DIN 51506 (VDL)
 DIN 51515-1 (L-TD)
 DIN 51515-2 (TG)
 DIN 51517-2
 DIN 51524-1
 DIN 51524-2
 ISO DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)
 AFNOR FRANCE NF E 48-603
 BSI GB BS 489
 CEEB 207001
 MIL L 17672 D
 VDMA 24568
 BROWN BOVERI HTGD 90117
 GE GEK 32568 A
 GE GEK 32568 C
 MAG CINCINNATI P-38
 MAG CINCINNATI P-55
 MAG CINCINNATI P-54
 MAG CINCINNATI P-57
 MAG CINCINNATI P-62
 MITSUBISHI E00-87182
 PARKER DENISON HF-0
 SIEMENS TLV 9013
 US STEEL 120

PACKAGING

1L	MN2902-1	Plastic	20 pcs/box
208L	MN2902-DR	Drum	
60L	MN2902-60	Drum	
20L	MN2902-20	Plastic	
10L	MN2902-10	Plastic	