

Pioneering for You

wilo

Розширення асортименту

Wilo-Atmos PICO

Високоєфективний циркуляційний насос для систем опалення та кондиціювання

ErP
READY

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS



ВІЛО УКРАЇНА

вул. Антонова, 4, с. Чайки
Києво-Святошинський р-н
08130, Україна

Т +38 044 393-73-80

Ф +38 044 393-73-89

www.wilo.ua



Wilo-Atmos PICO

Циркуляційний насос з різьбовим під'єднанням, вбудованим захистом двигуна та електронним регулюванням потужності. Відповідає вимогам енергоефективності (EEI).

Призначення:

Для систем опалення та кондиціонування (від -10°C до +95°C).

Матеріал:

Корпус насоса з сірого чавуну, робоче колесо з поліпропілену, вал з нержавіючої сталі, підшипники з металографіту.

Стандартні функції:

- Режим керування
 - dp-v (змінний перепад тиску)
 - n const (постійна швидкість обертів)
- Вбудований захист двигуна
- LED індикація обраного режиму керування, обраної кривої та стану насоса
- Кнопка вибору режиму керування (6 кривих)
- Wilo-Connector для підключення до електромережі без інструменту
- Функція автоматичного деблокування

	15/1-6	25/1-4	25/1-6	25/1-6 130	30/1-6	25/1-8	30/1-8
Робоча рідина							
Вода для систем опалення згідно VDI 2035				●			
Водо-гліколеві суміші (макс. концентрація 1:1)				●			
Гідрравлічні характеристики							
Макс. продуктивність, [м³/год]	3.5	2.7	3.5	3.5	3.5	4.4	4.4
Макс. напір, [м]	6	4	6	6	6	7.5	7.5
Номінальний тиск	PN 10						
Температура теплоносія							
При Т навколишнього середовища до +40°C				-10 °C +95 °C			
При Т навколишнього середовища до +25°C				-10 °C +110 °C			
Під'єднання до трубопроводу							
Різьба на патрубках	Rp ½	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1¼	Rp 1	Rp 1¼
Електричні характеристики							
Підключення до мережі	1~230, 50/60 Hz						
Споживана потужність, [Вт]	4-40	4-20	4-40	4-40	4-40	4-75	4-75
Макс. струм, [А]	0.44	0.26	0.44	0.44	0.44	0.66	0.66
Індекс енергоефективності EEI ≤	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23

