

CANDLE



Тепло для Вас!

CANDLE



Твердотопливный котел длительного горения Aremikas Candle (Литва)

Твердотопливные котлы длительного горения Candle (Свечка) литовской фирмы **AREMIKAS** предназначены для отопления как жилых так и промышленных объектов. Особенностью данных котлов является оригинальный способ сжигания топлива (постоянно горит только верхний слой толщиной 10 — 15 см, котел работает **"по принципу верхнего горения"**), благодаря чему длительность работы котла при одной загрузке составляет 7 — 34 часов. КПД составляет 85 — 92% при мощности 5 — 35 кВт.

Обслуживание **твердотопливных котлов Candle** занимает минимум времени и усилий. Чистку необходимо проводить с частотой 1 — 3 раза в месяц, что забирает минимум времени на протяжении

Принцип работы твердотопливного котла Candle:



Котловой интернет-магазин

+380 (98) 070-05-90

+380 (50) 701-88-58

+380 (93) 667-80-25

kotlovoy.com.ua

info@kotlovoy.com.ua



CANDLE



Технические характеристики и цены Candle:



Модель	А мм	В мм
Candle 18 кВт	1550	570
Candle 20 кВт	2070	570
Candle 33 кВт	1720	700
Candle 35 кВт	2070	700
Candle 50 кВт	2070	800

Наименование показателя	Значение показателя				
	18 кВт	20 кВт	33 кВт	35 кВт	50 кВт
Цена, грн	26 500	26 750	28 750	29 000	35 000
Объем воды в котле, л	30	45	50	53	55
Высота загрузки, мм	800	1400	1400	1400	1400
Диаметр загрузки, мм	470	470	600	600	650
Объем загрузки, л	195	260	380	400	440
Высота котла (с облицовкой), мм	1550	2070	1720	2070	2070
Диаметр котла (с облицовкой), мм	570	570	700	700	800
Масса котла, кг (не более)	210	250	280	300	320
Размеры дымовой трубы, мм	160	160	160	160	160
Расстояние от основания до ввода дымовой трубы в дымоход	1290	1700	1700	1700	1700
Диаметр соединительных штуцеров G/mm	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"
Рабочее давление в системе, кПа (кг/см ² /не более)	180 (1,8)	180 (1,8)	180 (1,8)	180 (1,8)	180 (1,8)
Максимальная температура воды в котле (оС), не более	90	90	90	90	90
Тяга из котла (Па)	15	15	21	21	21
Расход дров для производства 1кВт, кг/час	0,29*	0,29*	0,29*	0,29*	0,29*
Рекомендуемая длина дров, мм	350-420	350-420	480-550	480-550	480-550

Котловой интернет-магазин

+380 (98) 070-05-90

+380 (96) 881-60-29

+380 (50) 701-88-58

+380 (93) 667-80-25

kotlovoy.com.ua

info@kotlovoy.com.ua





ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.168.0048708-09
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 24 липня 2009 до 12 липня 2010
Срок действия с

Продукція **котли опалювальні водогрійні на твердому паливі типів**
Продукция **CANDLE S, CANDLE**

8403 10 900 0
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

**ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) 'Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт.
Загальні технічні умови'**

Виробник продукції **UAB 'AREMIKAS', VENTOS 8G, MAZEIKIAI LT-89103, Литва**
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **UAB 'AREMIKAS', VENTOS 8G, MAZEIKIAI LT-89103, Литва**
Сертификат выдан

Додаткова інформація
Дополнительная информация

**Сертифікат поширюється на котли опалювальні водогрійні на твердому паливі типів
CANDLE S, CANDLE, що виготовляються серійно з 13.07.2009 р. по 12.07.2010 р.
Технагляд один раз у 6 місяців.**

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ОС 'Промтест', 61013, м.Харків, вул. Наумівська, 4 (юридична
адреса), 61023, м Харків, вул. Весніна, 5, оф. 309 (поштова
адреса), тел (057) 704 34 03,
e-mail: info.promtest.com.ua, www.promtest.com.ua
свідоцтво UA.P.168, UA.PN.168 від 24.12.2008

На підставі
На основании

**Протокол сертифікаційних випробувань № 759-09/СП від 13.07.2009 р.
ВЦ 'ГаксМаГ' ДП 'Східтехексперт' (61050, м. Харків, пр.Московський, 39,
атестат акредитації №UA 6.001.T.743 термін дії до 10.07.2009 р.)**



підпис

Самотой В.І.
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел: (044) 537-35-76

№ 350459