

Schimmelstopp

Шиммельстоп

Антипліснява (домішка до фарб)



Опис продукту

| | |
|---------------------|---|
| Застосування | Добавка для надання фунгіцидних властивостей водо-дисперсійним фарбам та штукатуркам. Призначена для додавання до клейових, латексних, акрилових, вінілових, силоксанових та силіконових фарб, акрилових, силоксанових та силіконових штукатурок. Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт. |
| Властивості | Висококонцентрована добавка для фарб та штукатурок з фунгіцидною дією. |
| Колір | Безбарвний |
| Щільність | 1,01 кг/л |
| Склад | Розчин фунгіцидних речовин. |
| Розчинник | Не розводити |

Нанесення

| | |
|------------------------------|--|
| Основа | Ретельно видалити пил, залишки вапна, висоли, старі не міцні покриття. Очистити поверхню від утворень мікроорганізмів. Заражені поверхні попередньо обробити засобом для видалення плісняви düfa Schimmelentferner, промити чистою водою і висушити. Для надійного довготривалого захисту поверхню додатково обробити антисептичним ґрунтом düfa Grund Antiseptik D613. Спрощена схема підготовки містить тільки механічну очистку поверхні. |
| Нанесення | Концентрат додати до фарби або до штукатурки, ретельно перемішати. Наносити відразу після приготування. |
| Витрата | 250 мл на 10 л фарби або 25 кг штукатурки. |
| Особливості | Не додавати у фарбу düfa Harmonieweiss, інші силікатні фарби та силікатні штукатурки. |
| Чистка інструментів | Робочі інструменти очистити за допомогою миючих засобів. |
| Час висихання | Відповідно часу висихання основного матеріалу. Домішка не впливає на час висихання. |
| Температура нанесення | Роботи рекомендується проводити при температурі вище +5°C. Дивись тех. лист до основного матеріалу. |

| | |
|-----------------------|---|
| Колерування | Може додаватись у колеровану фарбу чи штукатурку. |
| Доповнення | |
| Фасовка | 250 мл |
| Зберігання | В щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 12 місяців. Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці. |
| Заходи безпеки | Зберігати в недоступному для дітей місці. При роботі використовувати окуляри і рукавички. Не допускати потрапляння в очі чи на шкіру, а також уникати контакту з харчовими продуктами. При потрапленні на шкіру відразу промити чистою проточною водою. Не виливати на ґрунт, у водоймища чи каналізацію. |
| Утилізація | Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт. Не утилізувати разом з побутовими відходами і сміттям. Утилізація згідно вимог ДСанПіН 2.2.7.029. |

13.06.2016

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідує якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.