



VA24CN

Щит розподільчий на 24(28) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Кришка, двері

Ступінь захисту IP	30
Можливість блокування	ні

Матеріали

Вага міді в виробі	0,048 kg
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Колір	білий
Колір	Білий RAL9010
Матеріал	Пластик
Матеріал корпусу щита	пластик

Розміри

Глибина встановленого виробу	96,5 mm
Внутрішня глибина	92,5 mm
Висота встановленого виробу	370 mm
Дрвжина	370 mm
Ширина встановленого виробу	305 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість одиниць	12
Кількість рядів в щитах	2
Кількість секцій щита	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так
Кількість рядів	2

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту	Клас захисту II
Захисне виконання I P	IP30
Клас захисту IK від механічних ударів	IK07
Без галогену	так

Умови використання

Робоча температура
