

Wood Protect

Вуд Протект

Високоєфективний декоративний засіб для деревини



Опис продукту

Застосування	Застосовується майже на всіх листяних та хвойних породах деревини, також придатний для тропічних порід деревини. Для будь-яких дерев'яних конструкцій, таких як дерев'яні обшивки, фасади, альтанки, зруби, гаражі, паркани; деревопохідні матеріали: ДВП, ДСП, фанера, QSB і OSB, також для ремонту вже оброблених поверхонь. Не підходить для покриття паркету та підлоги.
Властивості	Нова іноваційна технологія дозволяє об'єднати високу атмосферостійкість акрилового покриття з високою водостійкістю та зносостійкістю поліуритану. Вміст воску у складі продукту створює покриття з благородним шовково-глянсовим блиском та додає додаткової гідрофобності і брудовідштовхування. Застосовується при виконанні внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних робіт. Спеціально підібрана формула полімерів та загущувачів не дає матеріалу стікати з вертикальних поверхонь, що робить його зручним у нанесенні.
Колір	Безкольоровий, білий, дуб, сосна, горіх, тик, палісандр, махагон.
Ступінь глянцею	Шовковисто-глянсовий
Щільність	1,02 ± 0,03 кг/л, в залежності від кольору
Склад	Спеціальна акрилова дисперсія (BASF), ультратонкі пігменти, функціональні домішки (поліуретанові смоли, воски та інші), вода.
Розчинник	Вода (максимум 10%!)
Нанесення	
Основа	Повинна бути чистою, сухою (вологість деревини не більше 13%), знежиреною та міцною. Вивірені поверхні зашкурити до здорової деревини; покриття з дефектами і відшаруваннями повністю видалити; старі, але ще міцні основи, шліфувати до здорової деревини у напрямку волокон. Тропічні та смолисті сорти дерева очистити з якісним розчинником до припинення виходу смоли на поверхню. Поверхні, уражені шкідниками деревини, обробити безколірним засобом düfatex Holzwurm D614 згідно з інструкцією. Зовні приміщень всі поверхні, у тому числі і нові, обробити ґрунтовкою для деревини düfatex Base Aqua; поверхні всередині приміщень ґрунтувати не обов'язково

Нанесення	<p>Перед використанням ретельно перемішати. Наносити пензлем для акрилових лаків, губкою або розпилювачем. На поверхні, розташовані зовні приміщень, засіб Wood Protect наноситься в 2-3 шари, всередині приміщень достатньо 1-2 шарів. Кінцевий колір поверхні залежить від товщини плівки нанесеного засобу, а також від власного кольору деревини; тому необхідне пробне фарбування. При обробці великої площі рекомендується використовувати засіб з одним номером партії і дати виготовлення. Наносити пензлем рівномірними рухами з втиранням в основу. Уникати перерв при нанесенні на одну площину. При нанесенні методом розпилення, а також для полегшення нанесення засіб можна розбавити водою до 10%. При розпиленні слід витримувати відстань до поверхні приблизно 20 см.</p> <p>При нанесенні з допомогою апаратів ТМ Wagner рекомендуємо модель W560 сопло 2,5 мм при режимі потужності 7. Засіб при цьому розвести водою на 10%. Також можливе використання моделі W585.</p>
Витрата	100 мл/м ² в залежності від структури і кольору основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.
Особливості	Всі відтінки можна змішувати між собою. Не підходить для покриття паркету та підлоги. Не допускати контакту рідкого засобу Wood Protect з предметами, що містять пластифікатори (наприклад з деякими герметиками). В кожному випадку перевіряти на сумісність.
Чистка інструментів	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання	Від пилу - 1 година, до нанесення наступного шару - 6-8 годин при +20°C і максимальній вологості повітря 60%. При нижчих температурах і високій вологості повітря цей час збільшується.
Температура нанесення	Роботи виконувати при температурі основи і навколишнього повітря вище +8°C і відносній вологості повітря не більше 80%. Не наносити засіб на поверхні під дією прямих сонячних променів, при протягах.
Доповнення	
Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
Зберігання	У щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. При довготривалому зберіганні можливе загустіння та розшарування продукту.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати контакту зі шкірою. При роботі використовувати рукавички. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт.
Утилізація	Залишки висохлого засобу утилізуються як звичайне будівельне сміття. Пусті упаковки з висохлими залишками засобу ретельно закривають кришками і виносять в місце збору побутових відходів.

11.01.2017

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. 056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном 056) 377-95-05.