



- **Масло с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl Original 3062**
- **Цвет:** матовое
- Для внутренних работ
- Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), а также мебели и изделий из клееной древесины
- Обладает водоотталкивающим эффектом; износостойкое
- Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается

Количество слоев:

- для неокрашенной древесины – 2;
- для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!

Время высыхания: от 8 до 12 часов в зависимости от влажности и температуры

Расход: 1 литр на 24 м² в 1 слой; 1 литр на 12 м² в 2 слоя

Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л и 25 л

Масло с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl Original 3062 является флагманом среди продуктовой линейки финишных масел Осмо. Прежде всего необходимо отметить немецкое качество масел. Компания Осмо имеет многолетний опыт разработки масел для защиты древесины от вредных воздействий. Преимущество масел Осмо заключается в их экологичности и малом расходе. Масло с твердым воском имеют 100% натуральный состав растительных масел и безопасный растворитель. Безопасно для людей и животных. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, прочность и износостойкость. Используя масло Осмо для защиты паркета вы можете быть уверены в ее защищенности и сохранении натурального цвета. Лучшее покрытие для деревянных полов! **Узнать больше о серии масел Osmo Hartwachs-Öl Original.**