



VU24NWB

Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	30
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Колір	білий
Колір	Білий RAL9010
Матеріал	Мікс матеріалів
Матеріал корпусу щита	пластик
Поверхня	Оцинкований

Розміри

Глибина занурення	90 mm
Глибина встановленого виробу	94,5 mm
Внутрішня глибина	91,5 mm
Висота встановленого виробу	505,5 mm
Довжина	505,5 mm
Ширина встановленого виробу	348 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість одиниць	12
Кількість рядів щита	2
Кількість секцій щита	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так
Кількість рядів	1

Стандарти

GWT - тест дотомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	не пов'язаний

Безпека

Клас захисту	Клас захисту II
Захисне виконання I P	IP30
Клас захисту ІК від механічних ударів	IK05
Безгалогену	так

Умови використання

Робоча температура
