

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ЕМАЛЬ ДЛЯ ПІДЛОГИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для покриття раніше пофарбованих і нефарбованих дерев'яних підлог (у т.ч. ДВП, ДСП) усередині приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ

- Глянцева поверхня
- Висока адгезія і механічна міцність
- Стійкість до води і миючих засобів
- Стійкість до стирання

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Лак алкідний напівфабрикатний, протикорозійні і декоративні пігменти, наповнювачі, цільові добавки
Колір	Червоно-коричневий, жовто-коричневий
Блиск:	Глянцева
Густина	1,25 г/см ³
Розчинник	Уайт-спірит, сольвент
Пакування	0,9 кг; 2,8 кг;
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розведення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо-розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	-	30-40	-	-
Умови нанесення	Температура повітря від 15 °С до 30 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %			
Час висихання	За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не більше 65 % - 24 год. Нижча температура та вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (7-8) м ² /л; (6-7) м ² /кг; Практична витрата залежить від стану поверхні, що фарбується			
Очищення інструментів	Уайт-спірит, сольвент			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Обробити «МІКС» Порозаповнювачем «ВЛ-10», зашкурити шліфувальною шкуркою, видалити пил та інші забруднення.

Ремонт старих покриттів: Видалити старе покриття, що відлущується, жирові та інші забруднення. Значно пошкоджені покриття видалити повністю.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)			Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка		Фінішне покриття
Нові поверхні	Деревина	Усередині приміщень	Видалення забруднень, шліфування, видалення пилу	«МІКС» Антисептик універсальний (за необхідності) «МІКС» Порозаповнювач «ВЛ-10» (для дуже поглинальних поверхонь)	-	2 шари «МІКС» Емаль для підлоги
Старі покриття	Деревина	Усередині приміщень	Видалення старого покриття, що відлущується, різних забруднень, шліфування, видалення пилу	-	-	1-2 шари «МІКС» Емаль для підлоги

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням емаль ретельно перемішати і розвести до робочої в'язкості.
- Застосування «МІКС» порозаповнювача «ВЛ-10» зменшує витрату емалі.
- Наступний шар емалі наносити після висихання попереднього.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.