

ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»
 вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

«МІКС» ФАРБА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисно-декоративного оздоблення внутрішніх поверхонь стін та стель.
 Застосовується для фарбування всіх типів мінеральних штукатурок, волокнисто-цементних плит, бетону, гіпсокартонних плит, шпалер зі скловолокна, паперових рельєфних шпалер і старих покриттів.

ВЛАСТИВОСТІ

- Висока покривність
- Без запаху, не містить органічних розчинників
- Екологічно безпечний матеріал

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Дисперсія стирол-акрилова, пігменти, наповнювачі, вода
Колір	Білий, можливе колірування пігментними пастами
Блиск	Матова
Густина	1,6 г/см ³
Пакування	1 л (1,4 кг); 3 л (4,2 кг); 5 л (7 кг); 10 л (14 кг)
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розведення (за необхідності)	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо-розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	(5-10) %	70-80	-	-
Пневматичне розпилення	(5-10) %	40-50	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура повітря не нижче 10 °С, відносна вологість повітря не більше 70 %.			
Час висихання	За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не більше 65 % - 2 год. Нижча температура та вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (5-7) м ² /кг Практична витрата залежить від поглинальної здатності і гладкості поверхні			
Очищення інструментів	Вода (з додаванням миючого засобу)			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Видалити пил, бруд та інші забруднення. Поверхня повинна бути сухою і чистою.

Ремонт старих покриттів: Видалити стару фарбу, що відлущується, до твердої основи. Тріщини і пошкоджені місця заповнити відповідними матеріалами на мінеральній основі і почекати до повного висихання. Перед фарбуванням поверхня повинна бути сухою і міцною.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)			Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка		Фінішне покриття
Нові поверхні	Мінеральні поверхні	Усередині приміщень	Видалення пилу, інших забруднень	«МІКС» Антисептик концентрований (за необхідності)	1-2 шари «МІКС» Грунтовка універсальна глибоко-проникаюча	2 шари «МІКС» Фарба для стін та стель
Старі покриття	Мінеральні поверхні	Усередині приміщень	Видалення старого покриття, що відлущується, шпаклювання тріщин і пошкоджених місць, шліфування	«МІКС» Антисептик концентрований (за необхідності)	«МІКС» Грунтовка універсальна глибоко-проникаюча (за необхідності)	1-2 шари «МІКС» Фарба для стін та стель

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, за необхідності розвести водою у кількості, не більше 10 % від об'єму фарби.
- Зберігати в щільно закритій тарі за температури від 5 °С до 35 °С.
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички.

Код УКТЗЕД – 3209.