

«МІКС» ГРУНТ-ЕМАЛЬ 3 в 1

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для фарбування чистих та іржавих металевих поверхонь, які зазнають атмосферного впливу (покрівлі, гаражі, ворота, огорожі та інш.), а також для фарбування усередині приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ

- **3 в 1:** - перетворювач іржі
- протикорозійна грунтовка
- декоративна емаль
- Можливість нанесення на міцну іржу до 100 мкм
- Не вимагає попереднього грунтування металу
- Містить протикорозійні пігменти

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	
Склад	Лак алкідний модифікований, протикорозійні пігменти, перетворювач іржі, розчинник
Колір	У відповідності до заводських зразків кольору або каталогу кольорів RAL
Блиск	-
Густина	1,25 г/см ³
Розчинник	Уайт-спірит
Пакування	0,8 кг; 2,5 кг;
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ				
Методи нанесення	Розбавлення	Робоча в'язкість (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбо-розпилювач)	Тиск, МПа (кгс/см ²)
Валик, пензель	не більше 10 %	30-40	-	-
Пневматичне розпилення	не більше 10 %	28-30	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура повітря від 15 °С до 30 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %			
Час висихання	За температури (20±2) °С і відносної вологості повітря не більше 65 % - до 20 год. Нижча температура і вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (9-12) м ² /л; (7-10) м ² /кг; Практична витрата залежить від кольору, методу нанесення, типу і стану поверхні, що фарбується			
Очищення інструментів	Уайт-спірит			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Поверхню очистити від крихкої іржі, прошліфувати, видалити пил, бруд, інші забруднення і знежирити. Дозволяється нанесення на міцну іржу товщиною шару до 100 мкм.

Ремонт старих покриттів: Видалити крихку іржу, старе покриття, що відлущується, прошліфувати, видалити пил, бруд, інші забруднення і знежирити. Дозволяється нанесення на міцну іржу товщиною шару до 100 мкм.

СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)		Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка		Фінішне покриття
Нові поверх- ні	Метал	Зовні	-	-	2 шари «MKS» Грунт-емаль 3 в 1
		Усере- дині при- міщень			
Старі пок- риття	Метал	Зовні	-	-	1-2 шари «MKS» Грунт-емаль 3 в 1
		Усере- дині при- міщень			

ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перед застосуванням грунт-емаль 3 в 1 ретельно перемішати і розвести до робочої в'язкості.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх завершення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД - 3208.