

Применение /

Для светлых европейских пород «влажной поверхности». доски, паркетной доски, паркета, (OSB), также подходит для древесины, подходит для детских

Преимущества

Масло с твердым воском естественный цвет деревянной Светлая древесина остается Невидимая надежная защита пятен кофе, вина, копы



Специализация

древесины – без эффекта Рекомендовано для массивной полов из пробки, ОСП-плит мебели и изделий из клееной и грушек

«Эффект Натур» сохраняет поверхности светлой Устойчиво к слюне и поту, от

Описание

Прозрачное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
Количество слоев:

Для покрытия полов максимум 1 слой – масло с твердым воском «Эффект Натур» Hartwachs-Öl Effekt Natural. Расход 30 мл на 1 кв м. Открытое время 30 мин (при необходимости исправить ошибки, устранить дефекты).
Время высыхания ≈ 24 часа при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%.

Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания. При необходимости после высыхания отполировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.

2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl. Способ нанесения аналогичен 1 слою. Расход 35 мл на 1 кв м. Время высыхания 8-10 ч

Расход: 1 литр на 30 м2 в один слой



Данный цвет – фотография покрашенного деревянного образца на дубе.

Дополнительно

Предназначено только для светлых европейских пород древесины.

Характеристики

- Цвет Прозрачный/Натуральный тон
- Расход 35 г/м2
- Основа Масло-воск
- Количество компонент 1
- Срок годности, лет 5
- Для работ Внутренних
- Запах Слабый
- Морозостойкий Да
- Содержит биоциды Нет
- Плотность 0.90-0.95 г/см³
- Метод нанесения Кисть, валик, щетка, ветошь

Рекомендации по безопасности

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Внимание! Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания).

Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость).

Производство Osmo (Германия).